

福乐斯工厂 橡塑 广州、苏州

产品名称	福乐斯工厂 橡塑 广州、苏州
公司名称	上海顾达机电设备有限公司
价格	1.00/立方米
规格参数	材质:橡塑 产地:广州、苏州 产品类别:橡塑发泡保温绝热材料
公司地址	中国 上海市杨浦区 杨浦区翔殷路256号星云大厦608座
联系电话	86 021 35311015 13120877825

产品详情

材质	橡塑	产地	广州、苏州
产品类别	橡塑发泡保温绝热材料	产品种类	保温管
导热系数 (常温)	0.034 (0)	等级	防火B1级
低温弯折	国家标准	断裂伸长率	国家标准
规格	最大厚度50mm	抗弯强度	国家标准
抗压强度	国家标准	品牌	福乐斯
使用温度	-50—105	芯材	NBR
形态	闭泡结构	形状	板材、管材
应用范围	暖通制冷		

上海顾达机电设备有限公司专业销售阿乐斯国际有限公司生产的福乐斯 (armaflex) 品牌的保温绝热材料 ;

阿乐斯国际有限公司着眼于整个绝热工程的质量而不仅是绝热材料本身 , 发展出 “ 福乐斯 ” (armaflex) 绝热材料产品系列 :

一级福乐斯 (class 1 armaflex) 标准产品为黑色 , 一级福乐斯 (class 1 armaflex) 具有低导热系数 (0.034w/m.k, 平均温度0 时) , 优秀的抗水汽渗透性能 (湿阻因子 $\mu > 10,000$) , 良好的防火性能 (氧指数约35%) , 应用温度范围为-50 -105 , 一级福乐斯 (class 1 armaflex) 广泛应用于暖通空调的保温隔热领域 , 一级福乐斯 (class 1 armaflex) 突出的防水汽性能使之成为低温管道和设备防止凝露的首选保温材料 ;

零级福乐斯 (class0 armaflex) 标准产品为深灰色 , 零级福乐斯 (class 0 armaflex) 具有低导热系数和优秀的防火性能 (氧指数约40% , 最高至47.5%, 同时满足英国零级防火要求) , 产品安全环保 , 不含氯氟烃等破坏臭氧层之工质 , 零级福乐斯被广泛应用于暖通空调高端市场的保温隔热领域。零级福乐斯橡塑发泡绝热材料获得美国fm的全球认证 ;

nh福乐斯（nh armaflex）标准产品为灰色，不含包括pvc在内的卤素成分，燃烧产烟量更低，使用更安全，nh福乐斯（nh armaflex）广泛应用于船舶舰艇、交通运输、密闭舱体等专业领域的保温隔热。nh福乐斯（nh armaflex）是目前唯一一种可以直接在奥氏体不锈钢管道和设备上应用的发泡橡塑绝热材料；

ht福乐斯（ht armaflex）黑色，ht福乐斯（ht armaflex）具有优异的抗紫外线和耐臭氧性能，在室外使用无需额外防护，最高应用温度为150（间歇175），ht福乐斯（ht armaflex）产品被广泛应用于高温管道和户外太阳能管道和设备的保温隔热

福乐斯520胶水应用温度范围-50-105

福乐斯820胶水应用温度范围-40-60

正确使用胶水是保证保温结构汽密性、防止接缝等薄弱环节外凝露的关键；

福乐斯co防晒漆可形成富有弹性的保护层，有效抵御紫外线、臭氧及其它化学物质的侵害

福乐斯清洁剂用于清洁福乐斯及被粘接、被油漆材料表面以保证福乐斯520胶水、福乐斯co防晒漆的使用效果，也可清洗涂胶刷子及其它安装工具；

福乐斯自粘保温胶带以福乐斯为基材的压敏背胶保温胶带，宽50mm，厚3mm，用于复杂形状管道或设备和通常方法难以触及的部位的保温；

福乐斯保温支撑由承压的硬质发泡材料，两侧辅以福乐斯型材，0.8mm厚铝壳衬铝箔隔汽层外敷暗色聚酯层组成，其良好的隔热隔汽性能可避免管道支撑部位形成冷桥，保证保温结构的整体汽密性

福乐斯管材切割刀可使管材纵向切口平直，保证接缝粘接质量，同时避免刀口伤及管材内壁