

商丘太阳能路灯规格款式齐全 超长质保

产品名称	商丘太阳能路灯规格款式齐全 超长质保
公司名称	枣庄晟洋光电能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	光源类型:LED 防护等级:IP67 灯杆高度:3-12米
公司地址	山东省枣庄市薛城区嵩山路金源大厦
联系电话	0632-4717666 13181269022

产品详情

灯具外壳采用铝合金压铸成型，具有强度高、结构简洁、外形美观流畅的特点，反射器采用高纯铝板拉伸成型，表面经抛光、阳极氧化处理，使用光线柔和，全新的开启方式，上盖向上开启，开启无需工具和维修平台操作，内换泡结构，防水防尘性能。高强度，高透明的钢化玻璃，透光性好。

枣庄晟洋光电能源科技有限公司主营：各种道路、广场、公园、庭院、社区、学校、美丽乡村及室内工矿企业照明灯具，中高杆灯，华灯组合灯，太阳能路灯，景观灯庭院灯，草坪灯灭蚊灯，交通信号灯，标志牌，LED室内外灯具光源，楼体亮化等，欢迎新老客户来电咨询洽谈合作。

应用于城市主次干道、商业广场、工业区、大中型运动场、高速公路等，户外道路、车站、码头、小区、学校、医院、停车场等场所照明。

主体材料：灯杆Q235钢材、整体热镀锌/喷塑处理

太阳能电池组件：锂电池（按负载配置）

系统工作电压：直流12V—24V

控制器：太阳能智能控制系统（光控+时控），智能控制（天黑灯自开，天亮灯自熄灭）

光源类型：节能高功率集成LED，稀土节能灯（可按客户要求配置）

防护等级：IP67

使用温度：-40度至70度，抗风力 150Km/h

照明时间：4~12小时（可根据需要调节）

灯杆高度：3米~12米（可以按客户要求制作）

图片中产品均可私人订制，规格款式齐全，配置参数按需生产制作。

超长质保，售后完善。货到付款，上门安装。

路灯基础

施工放样 路灯基础基槽开挖及基坑处理 下放预埋件 报验 路灯基础浇筑下层 上层立模 报验
浇筑上层 拆模 养护：

1、路灯基础施工放样 根据道路中桩确定路灯基础位置中心点，路灯基础位于绿化带中间，每个间隔35米，315线例外，间隔40米。平交道口单独放样。

2、基槽开挖及基坑处理 由于路灯基础所处位置有限必须人工开挖。路灯基础位于绿化带内，挖深深度为道路内侧路缘石向下160cm，开挖尺寸100cmX100cm。基坑底部填入10cm厚天然砂砾，并且进行泡水打夯处理。开挖过程中不得破坏路缘石和绿化带内原有管线，如有破坏由作业队照价赔偿。

3、下放预埋件 路灯基础预埋件在梁厂加工完成，需通知施工员和监理验收，合格后方可进入施工现场进行施工，对于不符合设计和规范要求的预埋件严禁进入施工现场。预埋件采用两根钢管固定在路缘石上，悬挂于路灯基坑中心位置，预埋件在现场安装时需保持水平，垂直且位于路灯基础中心位置。预埋件下方完成后通知施工员和监理报验，对于不符合要求的做返工处理，报验合格后方可进行下道工序。

4、下层浇筑 下层模板采用基坑土模，浇筑采用人工配合混凝土罐车浇筑，混凝土为高抗C25，下层浇筑尺寸100cm*100cm。浇筑前须做好预埋件螺栓保护措施。浇筑时混凝土不得出现离析现象，小型振动棒振捣，保证基础质量；浇筑时用水平尺随测预埋件水平度和位置。