

JS聚合物水泥基防水涂料用法

产品名称	JS聚合物水泥基防水涂料用法
公司名称	广州万桥建材科技有限公司
价格	180.00/桶
规格参数	品牌:邦宇威 产地:广东 重量:20KG
公司地址	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科荣二街3号敏捷科创中心3号楼16层1610号（注册地址）
联系电话	13928891398

产品详情

JS聚合物水泥基防水砂浆

聚合物防水砂浆在建筑工程上使用的非常多，是近年来工程上新兴的一种新型建筑材料。在为建筑工程事业做出了巨大贡献。按照其聚合物，分为乳液类防水砂浆以及干粉类防水砂浆。而且这种聚合物防水砂浆，其制作以及使用都是由严格的规定。接下来我为大家介绍聚合物防水砂浆是什么及聚合物防水砂浆做法。相信你了解过后，说不定会很有用处哦！

产品特性

- 1、粘结强度高，和易性好。
- 2、施工方便，在潮湿基面，低温条件下均可施工。
- 3、耐腐蚀，耐高温，耐低温，耐老化。
- 4、无毒无害无味，不污染环境。

5、可直接在防水层上坐各种饰面(如涂料，瓷砖等)

应用范围

用于地下室防渗及渗漏处理，建筑物屋面及内外墙面渗漏的修复，各类水池和游泳池的防水防渗，人防工程，隧道，粮仓，厨房，卫生间，厂房，封闭阳台的防水防渗。

聚合物水泥防水砂浆是一种更符合现代人环保要求的新型绿色防水材料，聚合物水泥防水砂浆的使用范围非常的广宽。聚合物水泥防水砂浆不需要做配套的防水找平层和保护层，就可以进行外防水的处理，同时也可以做内防水，聚合物水泥防水砂浆不要求基面十分平整和干燥，在潮湿的地面也可以进行操作。特别适用于游泳池、地下室、水箱、窗口四周、厨房、卫生间、斜屋面等需要作防水处理的部位。

聚合物水泥防水砂浆-注意事项

在聚合物水泥防水砂浆的施工上当施工的基面不平整时，要用水泥砂浆抹平，在潮湿基面(无水痕)上可以直接施工。将防水粘合剂加水调成糊状后，用泥板粉涂在墙面上，需要分为三次进行，每次间隔时间约5小时左右，在总厚度一定不要小于4—5mm。在夏天施工时要注意在干燥墙面施工前应浇水湿润，等到水渍干固后才可做其他覆盖层。施工完以后的养护时间应不小于14小时。

产品包装：20KG/桶