

JS防水涂料 防水课堂——什么是JS，什么叫聚合物防水涂料

产品名称	JS防水涂料 防水课堂——什么是JS，什么叫聚合物防水涂料
公司名称	广州万桥建材科技有限公司
价格	180.00/桶
规格参数	品牌:邦宇威 产地:广东 重量:20KG
公司地址	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科荣二街3号敏捷科创中心3号楼16层1610号（注册地址）
联系电话	13928891398

产品详情

什么是JS防水涂料?

JS防水涂料是指聚合物水泥防水涂料，又称JS复合防水涂料。其中，J就是指聚合物，S水泥（“JS”为“聚合物水泥”的拼音字头）。与水泥按合理比例混合使用形成高度坚韧的涂膜，具有农业生产体系材料弹性高，无机材料耐久性好的双重优点，防水效果突出。是一种以聚丙烯酸酯乳液、乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液等为主要原料的一种建筑防水涂料

JS防水涂料特点有哪些?

- 1> 湿面施工，涂层坚韧高度。
- 2> 加入颜料可做成彩色装饰层。：
- 3> 无害、无味、绿色环保，可用于食用水池的防水。
- 4> 干燥速度快，缩短工期。
- 5> 耐高温(140)，尤其适用于道路及桥梁防水。

6> 适用于有饰面材料外墙、斜屋面的防水，立面、斜面和顶面上施工，能与基面及饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。

JS防水涂料适用范围

可用于潮湿或干燥的各种基面(如：砖石、沙浆混凝土、金属、各种保温层)及各种防水层，(如：SBS、APP、改性沥青卷材、沥青等)上直接施工，对于各种新旧建筑物及构筑物(如：地下工程、隧道、桥梁、水库、水池等)均可使用。

JS防水涂料施工工艺

1> 工艺流程

基层清理 涂刷底面防水层 阴阳角等复杂部位加筋布施工 涂刷中层防水层 涂刷表面防水层 工程质量验收

2> 施工方法

基层清理：先用铲刀和笤帚及工具将基层表面的突起物、砂浆或疙瘩等铲除并将尘土杂物清扫干净。

涂刷底面防水层：由专人负责称取材料配制，分别称出配料所用的液料、粉料、水，用手提电动搅拌器搅拌均匀，使其不含有未分解的粉料。

用滚刷或油漆刷均匀地涂刷底层，不得漏底，一般用量为 $0.3 \sim 0.5\text{kg}/\text{m}^2$ 。待涂层干固后，才能进行下道工序。

3> 涂刷JS防水层

将配制好的防水涂料均匀涂刷在基层表面，每层涂刷量以 $0.8 \sim 1.0\text{kg}/\text{m}^2$ 为宜多遍涂刷，直到达到涂膜厚度要求。

涂覆时应注意以下事项：若液料有沉淀应随时搅拌均匀;

涂覆应尽量均匀，不能有局部沉积，不能过厚或过薄，涂料与基层之间不留有气泡，粘结严实。

每层涂覆必须按照规定用量取料，较薄处不低于1.2mm。

涂层硬化后，马上进行保温养护，保证涂层潮湿，以防粉化。

4> 质量要求：防水层施工完毕后，应认真检查整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题，及时修复，涂层不应有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象。

5> 比例：在液料：粉料：水=10：20：0~2，环境温度为20 的条件下。

注意事项：

防水层完全干固后，方可做基面覆盖层。

施工温度宜在5-35 之间。

切忌将干固的涂料加水后使用。

贮存在5 以上的阴凉干燥处。