

机电设备吊装 仪征设备吊装 顶好机电设备安装

产品名称	机电设备吊装 仪征设备吊装 顶好机电设备安装
公司名称	盐城顶好机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市区范公中路99号金座广场10幢2149室
联系电话	15150198717 15150198717

产品详情

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

起重吊装在操作的过程中需要注意事项：

- (1)、起吊应清除覆盖在构件上的浮物，检查起吊构件是否平衡，吊具吊索安全系数应大于6倍以上，升高就位时，缓慢前进，禁止撞击。
- (2)回转平衡臂，必须将构件就位后才能休息，不得使吊臂单向受力时间过长。
- (3)对液压系统进行检查，发现构件脱焊，裂缝等损伤或液压系统泄漏，机电设备吊装，必须停机整修后方可作业。
- (4)顶升应严守操作规程，顶升前，将臂杆转到规定位置。顶升时，仪征设备吊装，必须在已加上的标准节的连接顶接紧力达到要求后，再进行加节，顶升吊禁止回转到变幅，齿轮泵内*大压力持续工作时间，不得超过3分钟。
- (5)对高强螺栓进行连接时要注意安全，如因拧紧力矩较大需工人配合时，配合者应手掌平托工具以免受伤害。
- (6)作业人员必须听从指挥。如有需更好的方法和建议，必须得到现场施工及技术负责人同意后方可实，不得擅自作主和更改作方案。
- (7)高空作业装配，必须配备可靠信号指挥，待司索人员扣好主副拉绳后方可起吊。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁

等服务，欢迎新老客户来电咨询！

一是运动惯性。设备在运动到停止、停止到运动的过程中，就有惯性。惯性会导致设备出现摇摆，虽然说目前的吊车均安装有防摆装置，但是，如果是急停急走，设备吊装搬运，还是会出现较大的晃动。

二是摩擦导致的。包括钢丝绳与卷筒之间、起重机底盘之间的摩擦等等，都会让设备吊装过程中在设备空中出现摆动。也是因为如此，起重机要定期进行润滑维护。就是为了减少摩擦。

三是外力导致的。苏州吊装公司总结包括风力、雨雪等外力，也会导致设备出现摇摆。特别是对于提及较大的设备而言，在空中可能摆动更为剧烈。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

高处作业应注意以下几点：

- 1、担任高处作业人员必须身体健康。患有、及经医师鉴定患有、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。
- 2、均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施，方可进行。
- 3、在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，工作人员须使用安全带。
- 4、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。
- 5、安全带在使用前应进行检查，并应定期(每隔6个月)进行静荷重试验；试验荷重为225kg，试验时间为5min，试验后检查是否有变形、等情况，并做好试验记录。不合格的安全带应及时处理。

机电设备吊装-仪征设备吊装-顶好机电设备安装由盐城顶好机电设备安装工程有限公司提供。盐城顶好机电设备安装工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！