

吉林挡板门 脱硫烟道挡板门 众生环保

产品名称	吉林挡板门 脱硫烟道挡板门 众生环保
公司名称	德州众生环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市平原县平恩路路北
联系电话	18769703768 18769703768

产品详情

我们都知道，在工业设备里面，根据不同需求，种类有很多种，挡板门也是如此。下面就由众生环保为您讲一讲组成都有哪些：

挡板门的组成

挡板门由框架、叶片、密封片、主轴、轴承、轴封、曲柄连杆机构、执行机构，挡板门等几部分组成，高温烟道挡板门，挡板门轴颈处采用专用密封结构及专用轴承，挡板门专用密封结构其密封性能良好、无外泄、耐高温，挡板门专用轴承具有自动调心及自动补偿功能，挡板门可以自动补偿前后轴的同轴度偏差，确保关闭挡板风门阻力小、无卡涩、转动灵活。

在工业里面的设备，根据不同需求，种类也有所不一样，吉林挡板门，挡板门也不例外。那么当我们在使用挡板门，该如何进行调试呢？接下来就由众生环保来为您讲一讲：

挡板门的调试

- 1、安装执行器，脱硫烟道挡板门，设定执行器该点为关闭点，具体调节见执行器说明书。
- 2、打开门叶，设定执行器该点为开启点。
- 3、在门叶开启状态下，连接密封风阀连杆，并调整使密封阀处于完全关闭状态。

我们都知道，在工业中，可使用的设备种类有很多种，其中包含了挡板门。那么您对它的制作特点了解多少？接下来就由众生环保带您来一起了解一下：

制作特点：

- 1、因风道内含有二氧化硅易腐蚀，选用Q235外包316L材质进行设计制作，电动挡板门价格，具有耐高温耐腐蚀，使用寿命长等特点。
- 2、为了使风门门板在高温情况下不易变形，双层板之间设有加强筋，单层板厚度5mm，风门总厚度600mm。风门轴头、轴瓦、轴套、轴分别选用几种不同耐高温、耐磨、耐腐蚀材料制作。
- 3、电动装置和风门轴连为一体，无间隙，关闭后漏风率小于0.1%。

吉林挡板门-脱硫烟道挡板门-众生环保(诚信商家)由德州众生环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州众生环保科技有限公司（www.crescent.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废气处理设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!