

# 手术室用保暖柜 液体保暖柜

产品名称	手术室用保暖柜 液体保暖柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79317.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 手术室用保暖柜 液体保暖柜公司说明-

随着医疗的发展，越来越多复杂手术在临床开展，围手术期“低体温”（身体温度低于36℃称为低体温）的发生率也越来越高。有文献报道，术中低体温发生率为50%~70%。低体温可影响凝血功能、药物代谢、肾脏功能和心肌收缩力，增加术后并发症的发生率，对手术病人的危害较大。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

手术室用保暖柜 液体保暖柜用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

### 手术室用保暖柜 液体保暖柜公司说明：

福意联与国内科研院所建立友好合作关系，以求共同进步，持续发展公司所涉及的产品遍布大专院校、科研单位、工厂企业、医疗、商检、\*、农业、食品、等的。精湛的工艺，优良的客户售后，让福意联实验室和医疗设备新和完善产品的代名词，并赢得了客户的衷心信赖和优良，成为该域的供应商之一。

### 手术室用保暖柜 液体保暖柜产品参数：

-----产品型号  
容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L  
 温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48  
 外型尺寸:595\*590\*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48  
 外型尺寸:595\*570\*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48  
 外型尺寸:595\*695\*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805mm  
 -----型号:FYL-YS-828L 828L  
 温度:2-48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2-48  
 外型尺寸:1267\*680\*2105mm -----型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*860mm型号:FYL-YS-281L 280L  
 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100  
 外型尺寸:595\*675\*1795mm-----

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

手术室用保暖柜 液体保暖柜售后：

1、售前售后提供及时、完善的及商务咨询；根据客户的需求合适的产品咨询。2、售中售后提供完备的资料（使用维修手册，相关标准等）；3、售后售后定期回访，听取客户建议，建立客户售后档案；对所有福意联产品实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良售后铸就，我们将竭诚为您售后！

手术室用保暖柜 液体保暖柜相关-

体温是维持人体生理功能的基本保证,人体温度设定在37 ,体温低于36 称为体温过低.而在手术中,其发生率在50% -80%.术中麻醉后使体温调节功能抑制、体腔长时间开放暴露、静脉输入大量冷液体和库血、室温过低、体腔灌洗冷冲洗液等均能导致低体温的发生.对于一般体质的患者,在手术过程中体温降低1-2 对机体不会造成太大的危害,而对于病情重、体质弱且年龄较大和偏小的患者,其体温的低下不仅会对机体造成损害,而且会危及生命.应引起重视.因此,术中应对体温进行监测,随时了解体温的变化,及时采取措施,减少并发症的发生.

勤发发