

热镀锌料塔型号规格详解

产品名称	热镀锌料塔型号规格详解
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:山东·青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

热镀锌料塔型号规格详解

料塔的生产加工全部采用自动式自动化机械大中型机械设备和大中小型模具结合，使每一个构件的生产加工都保证了规范性，规格型号更，安装更方便快捷。料塔原材料均采用我国大中型钢板厂家生产加工的热浸镀锌层275G/m²的热镀锌钢板，具有抗腐蚀、抗拉强度高、应用限期长的优点。

料塔所有铆钉均采用8.8级M10热镀锌螺栓，板横缝、竖缝用均衡平衡胶泥密闭性，具有防雨打风吹、牢

固、应用限期长等优点。

特点

不一样原料和制作工艺的储料塔，其特点也不一样，

- 1、料塔仓壁用有承受力的不锈钢板制成，且经历电镀涂层处理，应用限期长。
- 2、40°料塔仓顶为料塔提供了高些的抗拉强度和容量，还能防降雨进到料仓。
- 3、料塔底部布氏漏斗模样方案设计，为颗粒饲料运送提供规范。
- 4、活动仓盖，可在地面上对料仓进行开启、关闭和锁住操作过程。
- 5、料塔侧梯有地面防滑处理方案设计，不仅可靠，还方便快捷观察、安装、维修料塔。

饲养料塔商品特性：

- 一、料塔的生产制造选用自动机械大中型机器设备，减轻养猪厂招聘工人难度系数大，人力成本高的难题，定量分析供食，猪只吃料匀称，防止出现个人吃料不均匀发育不全的难题，降低猪和人触碰的频次，可减少细菌的散播率；
- 二、料塔塔作为左右锥体，可降低空气阻力，降低降水在架体的等待时间，圆锥体的设计方案让料塔更为坚固牢靠，降低降水的触碰进而使料塔的使用寿命更长；

三、料塔架体选用275G镀锌板，两面275G热镀锌，并经钝化处理出理，大大的提高防锈处理特性，提升抗耐腐蚀工作能力；

四、镙丝均选用88级M10热镀锌螺栓，两天盐雾测试；

五、板横缝、竖缝用密封胶条密封性，具备抗风防水防雨、坚固、使用期限长；

六、料塔盖选用全自动紧松扭力弹簧系统结构，在路面拉门把可对料塔塔盖随意开展打开和关掉实际操作。下锥设立有机化学玻璃视窗，便捷适度观察送料状况；

七、料塔直爬梯各层阶梯牢固地面防滑，且装有环形防护栏，设计方案更安全性、更个性化；

八、好的材料、造型设计的合理化，促使料塔耐蚀性高、抗压强度高、隔热保温形佳、抗震等级、长寿命等优势。