

建材制品燃烧值分析装置 JL-9型

产品名称	建材制品燃烧值分析装置 JL-9型
公司名称	鹤壁慧尔仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:huieryiqi 热容量:10500 适用温度:5-78
公司地址	鹤壁经济开发区卫河路与工贸巷交叉口西北角（注册地址）
联系电话	13503920302 13803921769

产品详情

建材制品燃烧值分析装置 JL-9型 建材制品燃烧值分析装置 JL-9型

建材制品燃烧值检测仪，建材制品燃烧热值测定仪

，[测试](#)

建材燃烧值仪器，化验建材制品燃烧值设备，全自动建材燃烧值测试仪，微机建材制品燃烧值测定仪，高精度建材燃烧值[测量仪](#)

技术参数：1.测量原理：氧弹量热法2.测量时间：12-15min3.精密度：RSD 0.1%4.温度分辨率：0.001 5.点火时间：5s6.点火电压：DC-12V7.热容量：约 10500J/K8.外水筒容量：约 40L9.内水筒容量：约 2.1L10.使用环境：23±2 相对湿度 40~60 % RH11.[电源](#)：AC220V ± 10 % 50Hz12.主机功率：30W13.氧弹：容量：300ml 充氧压力：2.5~3.0MPa 耐压：水压 20MPa 重量：约2.5Kg14.量热弹容量：（300±50）mL。15.量热弹耐压21Mpa。16.坩埚：25mm，高度（14-19）mm，壁厚1mm。17.[计时器](#)：精度为0.5s。18.使用功率：0.5KW；19.环境温度：（10~35），湿度 80%；20.仪器热容量：约10000J/K；21.热容量重复性误差：0.2%；22.测温范围：（4.5-42）；23.温度分辨率：0.0001oK；24.内筒容积：2000ml；25.氧弹密封性：充氧压力2.5~3.5MPa，无漏气；26.搅拌功率：3W；27.搅拌速度：内筒（375r/min）