

菏泽圣阳蓄电池SP12-120 SP系列简介

产品名称	菏泽圣阳蓄电池SP12-120 SP系列简介
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-120 产地:山东
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

菏泽圣阳蓄电池SP12-120 SP系列简介

寿命长、经济性好：使用耐腐蚀性好的特种铅制成的板栅，拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体，可以很好地被吸收，所以正常操作情况下，不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液，同时用强力压紧正板活性物质，防止活物质脱落，所以寿命长，另外深放电时也有较长循环寿命，是一种很经济的蓄电池。6、内阻小：由于阻小越大电流放电，特性越好。7、深放电后有优良的恢复性能：把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利，但万一出现这种情况，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

产品特征

1. 容量范围（C20）：3. h250Ah（25）
2. 电压等级：12V
3. 自放电小：2/月（25）
4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25）
6. 密封反应效率：98
7. 工作温度范围宽：-15-45

主要应用领域

浮充使用：通讯及电力设备紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统医疗器械

循环使用:便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器照明器材各类信号系

太阳能、风能储能系统

产品参数

产品型号

额定电压(V)

20h率容量 (Ah)

长

(mm)

宽

高

总高 (mm)

重量 (kg)

短路电流(A)

参考内阻(m)

端子类型

SSP12-3.5

12

3.5

115

65

86

92

1.55

88

45

SP-02

SSP12-6.5

12

6.5

151

65.5

94

99

2.05

170

27

SP-03

SSP12-7

7

2.15

190

23

SSP12-8

8

2.35

210

19

SSP12-9HR

9

2.62

230

14

SSP12-12

98.5

95.5

101.5

3.6

310

SSP12-18

18

181

76.5

167

5.3

460

15

SP-11

SP12-24A

24

165

125

176

7.6

620

16

SP12-26(R)

26

164.5

175

127

8.0

670

8.5

SP-32

SP12-26(F)

SP12-33

33

195

130

158

163

10.5

850

10.2

SP-21

SP12-38

38

196

12.0

1300

9.0

SP-28

SP12-42

42

12.9

1400

SP12-50

50

257

132

193

198

16.1

1600

7.2

SP12-65

65

314

166

169

174

20.2

1900

6.3

SP12-80

80

350

179.5

23.2

2400

5.0

SP12-100

100

330

217

226

29.8

2800

4.2

SP-31

SP12-120

120

375

219

227

34.8

3400

3.5

SP-29

SP12-150

150

483

171

43

4100

2.9

SP12-200A

200

522

234

218

225

59.0

4200

2.8

SP12-245

245

534

271

233

71.5

5000

2.4

维护简单：由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液养活现象，不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电，维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。2、持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以正常的操作情况下，即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用)3、安全性能优越：由极端充电操作失误引起产生过多的气体时，一定程度上可以放出，防止电池的破裂。4、自放电极小：使用特殊铅生产板栅，把自放电控制在小，可以长期保存。