UHZ-528SAPX7C1A0 远传式磁翻板液位计 友和仪表

产品名称	UHZ-528SAPX7C1A0 远传式磁翻板液位计 友和仪表
公司名称	西安友和自动化测控仪表有限公司
价格	780.00/台
规格参数	品牌:友和仪表 型号:UHZ-528 产地:西安市
公司地址	碑林区南二环太白立交西荷花园1号楼
联系电话	029-81543759-601 13468653530

产品详情

UHZ-528SAPX7C1A0 远传式磁翻板液位计 友和仪表

UHZ系列磁性浮子液位计属多功能融合为一体仪表。它将液位变化传递给现场指示出液位的实际高度。并配有液位报警器和液压泵位远传装置。液位报警器可实现液位上下极限值控制、限位报警和事故联锁。液位远传装置可将液位京华线性地转换成直流 4～20mADC 的电流信号，实现远距离的液位指示、检测、控制和记录。液位计具有隔爆、本质安全防护性能。整机收耐腐材料制成。所以具有耐腐蚀，防爆性能。▲特点结构简单 安装方便检测功能齐全测量范围大批示新颖 读数直观耐腐蚀
防爆▲主要技术参数基本型测量范围:H=500 800 1100 1400 1700 2000 2500 3000 4000 5000
6000(0～6000mm内由用户任意选择)指示精度:526，528型 ±5mm 524
±10mm介质密质:＞0.45g/cm3介质密度差:＞0.15g/cm3工作温度:
＜-196～120℃ 200～300℃(高温型)介质粘度:
＜1ST(10-4m2/S)连接法兰:(1)PN2.5,4.0MPa时，法兰为JB/T82.2-94, DN25 PN4.0可动凸面法兰。(2)PN6.3, 10.0, 16.0MPa时法兰为JB/T82.2-94,DN25固定法兰。(3)PVC材质法兰JB/T82.1-94,PN1.0MPa,
DN20.其他法兰标准(如HGJ，GB，ANSI等)标准请设计部门和用户注明。液位报警器 输出形式：三常开三常闭开关信号触点容量:220VAC 2A工作寿命:＞105次报警精度:±5mm供电电源:24VDC 220VAC
50HZ环境温度:-40～60℃出线口接头:内螺纹M20×1.5防爆标志:本安型
ibⅡCT1-6 关联设备LB878安全栅隔爆型 dⅡBT4 液位远传装置订货须知：
订货时请提供下列数据 *型号规格
*被测介质密度 *测量范围
*工作压力 *工作温度 *材质要求 *配件要求