

巩义市坤圣管道 钢制伸缩器厂家 灵宝伸缩器厂家

产品名称	巩义市坤圣管道 钢制伸缩器厂家 灵宝伸缩器厂家
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

产品详情

伸缩接头安装时调整产品

伸缩接头安装时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道安全运行快速接头钢制伸缩器也称伸缩节、膨胀节、补偿器、伸缩接头。

调节阀应垂直安装在水平管道上，两侧设置隔断阀，并设旁通管。在管道压力试验前宜先设置相同长度的临时短管，压力试验合格后正式安装。阀门安装完毕后，应妥善保管，不得任意开闭阀门，如交叉作业时，应加防护罩。

双法兰松套限位伸缩器采用两片平面或者凸面法兰作为连接部件，通过螺栓与管道进行连接，灵宝伸缩器厂家，安装比较方便，但成本较高。在人力充裕的情况下不建议使用这种管道配件来作为连接体。伸缩器厂家

在管系中安装的波纹管伸缩器

在管系中安装的波纹管伸缩器根据位移要求，在波纹伸缩器的移动端应设计直线导向滑动支架和平面导向滑动支架，以保证波纹伸缩器在运行过程中不发生扭动和其它变形。水

压试验结束后，应尽早将波壳中的积水，并迅速将波壳外表面吹干。

伸缩器主要是使用波纹补偿器的弹性元件进行有效伸缩变形来吸收导管、管线等来产生尺寸变化的一种补偿元件。伸缩器可主要运用在管道系统的机械位移、加热位移来吸收震动、减小噪音的，它可以向各个方向进行位移吸收。

伸缩器为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了很大的方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。伸缩器管材大体分为两种：金属型和橡胶型，金属型又分铸铁、镀锌和钢制三种。工作压力分PN6、PN10、PN16三种。伸缩器厂家

这两种主要存在连接方式上的差异，单法兰松套限位伸缩器使用一片凸面法兰或平面法兰座位连接部件，同样通过螺栓进行连接，在现场施工条件允许的情况下，可以选择这种限位伸缩器，但是现场要使用电焊进行安装，使用客户可根据现场情况与设计单位沟通后进行选择。在以往管道施工中，套筒伸缩器厂家，主要存在着管道伸缩器制作、安装困难、占地面积大、冒水现象严重，大量软化热水流失，维修频繁等问题。

以上是不锈钢的用处的优点，我公司开发出不锈钢产品伸缩器，钢制伸缩器厂家，为造纸行业管道，石化管道，不锈钢限位伸缩器厂家，化工管道等开发设计的耐腐蚀伸缩器产品，不锈钢产品伸缩器可配合不锈钢阀门或者不锈钢泵使用，效果十分明显，在使用过程中能很好的补偿管道各种位移，吸收管道振动。特别是相比于一般的碳钢伸缩器产品具有很好的耐腐蚀在运行期内基本免维护的特点。

巩义市坤圣管道(图)-钢制伸缩器厂家-灵宝伸缩器厂家由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司位于河南省郑州市巩义市西村镇永南路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前坤圣管道在管道辅助材料中享有良好的声誉。坤圣管道取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。坤圣管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。