

专业供应CPN100-65-250无堵塞碱泵

产品名称	专业供应CPN100-65-250无堵塞碱泵
公司名称	江苏五奥机泵制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:电动 原理:离心泵
公司地址	中国 江苏 靖江市 新桥镇江河南路
联系电话	086-052384611115 13815943263

产品详情

材质	不锈钢	驱动方式	电动
原理	离心泵	性能	不阻塞
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
品牌	五奥泵业	型号	CPN100-65-250
流量	100 (m3/h)	扬程	80 (m)

cpn型碱泵

一：性能范围（按设计点）流量(q)：1.6～400m³/h扬程(h)：5～125m工作压力：p小于等于1.6mpa工作温度(t)：-20～+150 二：应用适用于氯碱、纯碱及各种碱液的输送三：结构与特点 该泵属卧式单级单吸离心泵,后开式结构,三只轴承支撑泵轴,泵体上铸有支脚,可承受来自管路的任何载荷并直接传给基础.电机与泵头之间用联轴器连接,维修方便.叶轮为半开式,可输送含有固体颗粒的介质.由于该泵的密封部件,传动部件的设计与生产不同于其它离心泵,所以该泵耐腐、耐温、抗结晶.运转平稳、噪音小、密封效果好、使用寿命长.该泵密封箱上配有冷却装配.起到降温和隔温的作用.同时也延长了机械密封的使用寿命.由于该泵的叶轮独特(后半开式),不仅具有无堵塞效果,更重要的是当泵旋转时能产生负压,使密封效果和寿命比一般泵提高了一倍.四：密封型式外装式单、双端面机械密封；亦可采用填料密封.(使用时需加冷却水)五：泵与介质接触的主要零件材质如下zg1cr18ni9 zg1cr18ni9ti zgocr18ni12mo2ti zg1cr18ni12mo2ti zg00cr14ni14si4 zg00cr18ni10cgcr28 zg1cr18mn13mo2 un以及316、316l, monelt等。

