

# 阜阳宝迪蓄电池6-GFM-65型号/参数

产品名称	阜阳宝迪蓄电池6-GFM-65型号/参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:宝迪蓄电池 型号:6-GFM-65 产地:安徽
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

## 产品详情

阜阳宝迪蓄电池6-GFM-65型号/参数


蓄电池之工作原理

铅蓄电池内的阳极(PbO2)及阴极(Pb)浸到电解液(稀硫酸)中，两极间会产生2V的电力，这是依据铅蓄电池原理，经由充放电，则阴阳极及电解液即会发作如下的变化：

(阳极) (电解液) (阴极)



(过氧化铅) (硫酸) (海绵状铅)



(硫酸铅) (水) (硫酸铅)

蓄电池的充电

“ 蓄电池不是用坏的而是充坏的 ”，这一说法绝非危言耸听，蓄电池充电功用好坏对蓄电池的运用寿命和运用功用起着无足轻重的效果，有必要注重。

蓄电池对充电工艺的请求

认识蓄电池对充电工艺的根本请求，是剖析各种充电技艺的根底。蓄电池对充电的根本请求是：充电电流应小于或等于蓄电池可接纳充电电流。不然，过剩的电流会使电解水液过快地耗费掉，发作以下损伤：加大蓄电池的失水率，增加维护作业量，关于免维护电池，会构成蓄电池的早期失效；发作酸雾，构

成环境污染，损伤工人身体安康；使充电功率降落，构成动力的严重糟蹋。

## 电池漏液

### 1、毛病现象

常见的漏液现象：一是上盖与底槽之间密封不好或因碰撞，封口胶开裂形成漏液；二是帽阀渗酸漏液；三是接线端处渗酸漏液；四是其他部位呈现渗酸漏液。

### 2、毛病的检查和处置

先做外观检查，找出渗酸漏液部位。取开盖片看帽阀四周有无渗酸漏液痕迹，再翻开帽阀察看电池内部有无活动的电解液。完成了上述工作之后，若仍未发现异常，应做气密性测试（放入水中充气加压，察看电池有无气泡产生并冒出，有气泡则阐明有渗酸漏液）。后在充电过程中，察看有无活动的电解液产生，假如有则阐明是消费的理由。在充电过程中如有活动的电解液应将其抽尽。

## 蓄电池装置的地点选择

电池工作和寄存的地点应该清洁、通风、枯燥，严禁有火花、火焰等引燃物，并装备有灭火器，电池装置地点应远离热源和易产生火花的中央，防止阳光直射，四周无有机溶剂和腐蚀性气体。同时，也应防止空调或通风系统的通风口直接影响电池单体温度，形成电池电压不平均。

## 蓄电池装置的温度请求

电池系统的工作环境温度普通请求在摄氏15 至30 之间。由于电池在摄氏25 的温度下运转性能佳，因而需装置空调，以保证电池具有更的性能及更长的效劳周期。

## BUDDY宝迪蓄电池采用铅、钙、锡合金作

极板材料，不含对[环境](#)有污染和不易[回收](#)

的锑或镉等物质。采用精确的定量自动加酸仪，对电池进行精神的定量加酸，无多个余酸量释出，以确保电池质量的稳定性和环境的安全性。BUDDY蓄电池6-TFMJ-17 12V17AH太阳能专用 安全可靠 采用特殊密封设计和密封工艺，电解液无泄漏，控制阀采用防酸防爆装置，无酸雾析出，无爆炸可能；由于采用特殊的内部结构，即使在遇到地震、战争等意外情况下壳体破裂，电池仍能继续工作。 极低的内阻 采用美国技术高分子聚合物复合隔板，及特殊的工艺与结构，使电池内阻极小，大电流放电性能优良。 极低的自放电率 采用美国技术高分子聚合物复合隔板，和高纯度的原材料及特殊工艺保证，特殊添加剂，从而使电池具有极低的自放电率。BUDDY蓄电池GFM-3000 2V3000AH电信储能 长寿命、低维护费用 由于电池采用特殊的设计，不仅重量能量比高，而且使用寿命长，25 环境下，电池设计寿命为12V系列5-8年，2V系列8-10年。而且在正常使用整个过程中，无需加水、加酸维护。

均衡性好 采用特殊工艺控制，严格保证电池极群重量一致，保证电池出厂开路电压、浮充电压一致。

较宽的温度使用范围 使用温度范围为-40 -50 ，使用环境温度为5 -30 。 较宽的温度使用

范围 12V系列：10AH-200AH 2V系列：100AH-3000AH

蓄电池采用先进的AGM隔板，金属吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位置放置使用；宝迪蓄电池6-TFMJ-100

12V100AH太阳能专用蓄电池采用硅\*[橡胶](#)

密封安全帽，安全防爆，无腐蚀液体泄露；

蓄电池采用ABS[塑料](#)

外壳，牢固耐老化；蓄电池端子为镀铜，接触电阻小，不易生锈；蓄电池析电解质，自放电小。。供应BB阀控式密封铅酸蓄电池。采用澳洲99.99%的纯铅原料，日本高密度隔离板和安全阀，确保世界品质。BUDDY蓄电池GFM-2000 2V2000AH电信储能精密工艺及全线多道的检测，免除电解液及气体漏出。特殊电解质配方，延长使用寿命，比一般电池循环寿命提升50%。任意位置，任意行事均可安装使用，不受空间限制，方便安全。特殊格子体排列设计，精密的铸造技术，强化极板耐腐蚀性。生产过程采用全自动化电脑生产线及C.C.D.S充放电检测系统，保证了产品一致性。低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20 下可达18个月以上。全面质量保证宝迪蓄电池代理商

企业文化：“追求、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。“追求”是一种奋发有为的竞争精神；“敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度；“励精图治”是一种瞄准目标，追求有效治理的志向；“奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺。经营理念：以客户为关注焦点，倾听客户的声音。快速的服务行动，满足客户的合理要求。以品质改善为工作重心。从各种不良中提取品质问题。督促相关部门改善品质。确认品质改善在实际使用中的效果。以业务成长为终目的。售前规划设计增加产品之技术附加值。售中展现公司之技术实力。售后体现公司对客户的呵护。