

品牌优质煤焦油，中温煤焦油

产品名称	品牌优质煤焦油，中温煤焦油
公司名称	洛阳市通瑞物资有限公司
价格	2750.00/吨
规格参数	类别:中温煤焦油 产品等级:优级品 产地/厂商:陕北
公司地址	洛阳市吉利区马洞村留庄火车站南
联系电话	13837971717

产品详情

类别	中温煤焦油	产品等级	优级品
产地/厂商	陕北	密度	1.01 (g/cm ³)
硫含量	12 (% (m/m))	CAS	11

中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度p (20) g/cm ³	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青 烧
粘度 (20) mm/s	30-40	
灰份%	0.1	
闪点 (闭口)	130	
凝点	15	
热值 (大卡)	8600-9000	
杂质与水份%	4	

中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度p (20) g/cm ³	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青 烧
粘度 (20) mm/s	30-40	
灰份%	0.1	
闪点 (闭口)	130	
凝点	15	

热值(大卡)	8600-9000	
杂质与水份%	4	

中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度 ρ (20) g/cm ³	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青 烧
粘度(20) mm/s	30-40	
灰份%	0.1	
闪点(闭口)	130	
凝点	15	
热值(大卡)	8600-9000	
杂质与水份%	4	

中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度 ρ (20) g/cm ³	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青 烧
粘度(20) mm/s	30-40	
灰份%	0.1	
闪点(闭口)	130	
凝点	15	
热值(大卡)	8600-9000	
杂质与水份%	4	

中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度 ρ (20) g/cm ³	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青 烧
粘度(20) mm/s	30-40	
灰份%	0.1	
闪点(闭口)	130	
凝点	15	
热值(大卡)	8600-9000	
杂质与水份%	4	