

## 优质中温煤焦油（洛阳商家）

产品名称	优质中温煤焦油（洛阳商家）
公司名称	洛阳市通瑞物资有限公司
价格	2600.00/吨
规格参数	类别:中温煤焦油 产品等级:优级品 性状:粘稠液体
公司地址	洛阳市吉利区马洞村留庄火车站南
联系电话	13837971717

## 产品详情

类别	中温煤焦油	产品等级	优级品
性状	粘稠液体	产地/厂商	陕北
密度	1.02--1.05 (g/cm3)		

### 中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度 $\rho$ (20 ) g/cm3	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青拌和 烧
粘度 (20 ) mm/s	30-40	
灰份%	0.1	
闪点 (闭口)	130	
凝点	15	
热值 (大卡)	8600-9000	
杂质与水份%	4	

### 中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度p (20 ) g/cm <sup>3</sup>	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青 烧
粘度 (20 ) mm/s	30-40	
灰份%	0.1	
闪点 (闭口)	130	
凝点	15	
热值 (大卡)	8600-9000	
杂质与水份%	4	

#### 中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度p (20 ) g/cm <sup>3</sup>	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青 烧
粘度 (20 ) mm/s	30-40	
灰份%	0.1	
闪点 (闭口)	130	
凝点	15	
热值 (大卡)	8600-9000	
杂质与水份%	4	

#### 中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度p (20 ) g/cm <sup>3</sup>	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青 烧
粘度 (20 ) mm/s	30-40	
灰份%	0.1	
闪点 (闭口)	130	
凝点	15	
热值 (大卡)	8600-9000	
杂质与水份%	4	

#### 中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度p (20 ) g/cm <sup>3</sup>	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青 烧
粘度 (20 ) mm/s	30-40	
灰份%	0.1	
闪点 (闭口)	130	
凝点	15	
热值 (大卡)	8600-9000	
杂质与水份%	4	

#### 中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度p (20 ) g/cm <sup>3</sup>	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青 烧
粘度 (20 ) mm/s	30-40	

灰份%	0.1
闪点(闭口)	130
凝点	15
热值(大卡)	8600-9000
杂质与水份%	4