

# 优质品牌,煤(焦油) 中温煤焦油

产品名称	优质品牌,煤(焦油) 中温煤焦油
公司名称	洛阳市通瑞物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:中温煤焦油 产品等级:优级品 产地/厂商:陕北
公司地址	洛阳市吉利区马洞村留庄火车站南
联系电话	13837971717

## 产品详情

类别	中温煤焦油	产品等级	优级品
产地/厂商	陕北	密度	1.01 ( g/cm3 )
硫含量	12 ( % ( m/m ) )	CAS	11

### 中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度p ( 20 ) g/cm3	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青 烧
粘度 ( 20 ) mm/s	30-40	
灰份%	0.1	
闪点 ( 闭口 )	130	
凝点	15	
热值 ( 大卡 )	8600-9000	
杂质与水份%	4	

### 中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度p ( 20 ) g/cm3	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青 烧
粘度 ( 20 ) mm/s	30-40	
灰份%	0.1	
闪点 ( 闭口 )	130	
凝点	15	

热值(大卡)	8600-9000	
杂质与水份%	4	

### 中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度p(20 ) g/cm3	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青 烧
粘度(20 ) mm/s	30-40	
灰份%	0.1	
闪点(闭口)	130	
凝点	15	
热值(大卡)	8600-9000	
杂质与水份%	4	

### 中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度p(20 ) g/cm3	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青 烧
粘度(20 ) mm/s	30-40	
灰份%	0.1	
闪点(闭口)	130	
凝点	15	
热值(大卡)	8600-9000	
杂质与水份%	4	

### 中温煤焦油

名称	技术指标	用途
密度p(20 ) g/cm3	1.03-1.08	适用于各种型号锅炉,沥青 烧
粘度(20 ) mm/s	30-40	
灰份%	0.1	
闪点(闭口)	130	
凝点	15	
热值(大卡)	8600-9000	
杂质与水份%	4	