

福建净化风淋室生产设备技术要求承诺守信「多图」

产品名称	福建净化风淋室生产设备技术要求承诺守信「多图」
公司名称	诸城市九龙机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道办大七吉社区南工业园
联系电话	13290156679 13290156679

产品详情

年度保养内容

(1) 在设备停用季节，净化风淋室生产设备技术要求，应使热交换器内充满（先关出水阀，后关进水阀）以减少管子锈蚀，但在冬季应将剩水放尽，以免冻裂铜管(特别是地处北方的分公司的净化空调箱)。

(2) 运行两年后，应使用化学方法清除热交换器铜管内水垢，用压缩空气或水冲洗换热器表面的污物，直至干净为止。

(3) 检查空调箱、水箱、风管等内部有无锈蚀脱漆现象，及时清除及补漆；检查各部位的空气调节阀门有无损坏，及时修复；检查各电控箱、配电盘、电器接线有无松脱发热现象，仪表动作是否正常等，并及时修复；定期检验、校正测量和控制仪表设备保证其控制准确可靠。

(4) 初、中效过滤袋使用一段时间后，需更换或取出进行拍打和压缩空气反吹后，用肥皂水清洗干净，太阳晒干后方能重新使用。（重复使用次数多为3次）

(5) 运转一段时间后，应停机，调整皮带的松紧。皮带受损或缺少应及时更换与配齐。

风淋室的相关保养：

- 1.风淋室门是电子联锁，当一扇门打开时另一扇门自动锁定，切勿同时强迫开关两扇门，系统运行时切勿强迫开关任何一扇门
- 2.吹淋时间一经设定，切勿随意调节.

- 3.风淋室 需采用责任人管理，每季度定期更换初效过滤器。
- 4.平均每2年更换风淋室的gao效过滤器。
- 5.风淋室使用轻开轻关风淋室内、外门。
- 6.遇风淋室发生故障时，应及时报专业维修人员修理。一般情况下不准启动手动按钮。

诸城市九龙机械有限公司，生产的风淋室/货淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。我们是专业的风淋室制造商，一直都受到用户的好评与喜爱，相信九龙，选择九龙。

福建净化风淋室生产设备技术要求承诺守信「多图」由诸城市九龙机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。诸城市九龙机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事冷却沥水风干机，水果风干机，蔬菜风干机的厂家，欢迎来电咨询。