

黑龙江高效空气过滤器、黑龙江负压室高效过滤器、黑龙江手术室高效过滤器

产品名称	黑龙江高效空气过滤器、黑龙江负压室高效过滤器、黑龙江手术室高效过滤器
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

黑龙江高效空气过滤器、黑龙江负压室高效过滤器、黑龙江手术室高效过滤器

高效空气过滤器广泛用于医院、食品、电子、半导体、精密机械、生物制药等各行各业对空气洁净度要求较高的民用或工业洁净工程末端送风系统的过滤，以及有特殊要求的空调送风系统；也可安装于洁净室的末端送风口、FFU和有局部洁净要求的洁净棚、洁净设备等。

外框：铝合金

滤料：超细玻璃纤维滤纸

密封胶：聚氨酯

分隔物：热熔胶

保护网：钢网喷塑，白色

工作温度： 70

工作湿度： 100

1、特点：制造工艺结构紧凑，轻便，占用空间小，使用轻便，有效过滤面积大，效率高，阻力低，使用寿命长，性能稳定，能满足洁净工程高档次要求。

2、使用寿命：无隔板高效过滤器的使用寿命主要取决于前级过滤器的优劣。要保证和延长末端无隔板高效过滤器的使用寿命，用户要根据使用情况对前端初效和中效过滤器进行定期清洗或更换，以及相关的维护。

3、更换周期：根据公司十几年售后维护经验，建议每12-18个月更换一次，客户也可根据实际情况自行决定更换时间。

4、风量：为了便于计算高效过滤器的风量一般设计为500风量、1000风量、1500风量。

5、过滤效率：H13（99.95%）、H14（99.995%）、U15（99.9995%）

可根据客户需求定制不同尺寸的高效过滤器

XSE无隔板高效过滤器分类：液槽无隔板高效过滤器、一体化高效过滤器、超高效过滤器、组合式高效过滤器