

# 京工水弹地暖清洗机K-55

产品名称	京工水弹地暖清洗机K-55
公司名称	沈阳市东陵区京工机械加工厂
价格	1580.00/台
规格参数	品牌:京工 型号:K-55 功能:清洗地暖 热水器等
公司地址	沈阳市苏家屯区雪莲街188号B2-3
联系电话	15524079778

## 产品详情

京工水海绵球地暖清洗机K-55。清洗地暖不用气泵，压力分档位的有9 13 15公斤三个档位。可以二次增压也可以用于退海绵球。日常清洗可以用9公斤的压力如果卡海绵球，可以用13 或者15公斤返打。这样就不拍卡海绵球啦

### 水海绵球清洗

#### 京工水弹地暖清洗机K-55原理

水海绵球清洗方式清洗。其工作原理是用专业水海绵球清洗机，利用机器里面增压功能向管路中发射一颗大于管路内径10%-20%的特制射海绵球，使射海绵球沿管线高速运动并与管路内壁充分磨擦达到清洁管路内壁的物理清洁技术。水海绵球清洗过程中，有水的润滑作用，不易堵塞海绵海绵海绵球。而且京工地暖清洗机生产厂家通过实践研发，推出一款带退海绵球这样射海绵球清洗就不担心海绵海绵球堵在管道里面了。如果海绵海绵球卡在，可以使用机器退海绵球功能，使海绵海绵球打出来。操作，清洗效果还好，这是目前新的清洗方式。

京工水弹地暖清洗机K-55射海绵球清洗操作方法：

#### 一、连接

1清洗机吸液口连接自来水

2清洗机输出口连接地暖管进水端

3地暖出水端连接海绵球器进海绵球口

4收海绵球器出海绵球口连接排污管至马桶

## 二、清洗

1打开自来水阀门

2启动清洗机总开关 进水开关 冲洗地暖至清水排出

3关闭总开关进水开关 拆管地暖管进水端接头 放入清洗专用海绵球（一颗）进水端重新接好。

4启动总开关进水开关 清洗海绵球进入地暖管 打开水海绵球开关  
加快清洗海绵球的前进速度（正常地暖管的工作时间为3-5分钟）

5若清洗过程中运行压力达到8公斤 则可以启动增压开关 增加清洗工作压力。

6超过运行时间 且运行压力达到13公斤时

请关闭清洗机的增压开关和总开关进水开关（清洗机的输出口与地暖管出水端连接  
地暖管进水端连接海绵球器进海绵球口）返接地暖管 启动总开关进水 然后启动退海绵球开关  
将海绵球返推出来

7海绵球正常排出后 则可忽略5.6步骤

清洗地暖什么时期佳？

地暖管的清洗时间通常为供暖的前、中、后三个时期，

供暖前清洗可将管内的生物粘泥、杂质都清除掉，从而保证供暖期间的正常使用；

供暖中进行清洗可直观地感受到管路系统在排除生物粘泥、杂质后的采暖效果及防止细菌的再生和繁殖。

供暖后期清洗是 适合，也 为重要的，因为自来水公司供出的自来水水质一般较差，里面还有杂质和细菌，细菌的繁殖和再生一般是在春季和夏季，如不把它彻底清除，将对使用者的健康造成很大的危害。

## 京工地暖清洗机源头厂家

沈阳京工机械生产有地暖清洗机脉冲机，高压水海绵球清洗机等等地暖清洗设备。公司新推出的高压水海绵球机，无需气泵即可清洗地暖管道。可以增压，压力15公斤/20公斤均有，新增了退海绵球功能，解除了射海绵球清洗地暖管道 海绵海绵球容易卡在地暖管道里面出不来的风险。