

京工射弹地暖清洗机

产品名称	京工射弹地暖清洗机
公司名称	沈阳市东陵区京工机械加工厂
价格	1580.00/台
规格参数	品牌:京工 型号:K-55 功能:清洗地暖 热水器等
公司地址	沈阳市苏家屯区雪莲街188号B2-3
联系电话	15524079778

产品详情

射弹清洗地暖，不但清洗方便，而且效果明显，深受广大用户的喜爱。

射弹清洗地暖的原理：是利用高压动力介质，推动清洗用海绵弹在管内进行前进，由于清洗用海绵弹大体积大于地暖管内径，所以海绵弹进入到地暖管后，会有一个外形缩小的变化，在高压动力的作用下，海绵弹在被迫向前动力的过程中，反向摩擦管内壁，可以将管内沉积下来的污垢剥离下来，从而向管的另外一侧方向推出。

射弹清洗地暖管，虽然效果好，却并不是没有任何危险的。如果对清洗情况考虑不周，或者不专业还是有一定的危险性的，选择的射弹清洗设备不专业，还是会出现漏水、爆管甚至卡弹情况的。

选择射弹清洗地暖，首先需要熟悉掌握分水器的拆、装技术，射弹清洗地暖，拆管是必须要学会的操作技能。

射弹清洗地暖，还需要操作人员能通过先期的试水，判断地暖管路内部是否有堵管，变形等情况存在，还可通过观察前期试水排出的污垢，判断地暖管内污垢成份，从而了解结垢成因及处理方法，是否符合射弹清洗要求等。

射弹清洗对于机器的选择，则是重要的。专业的射弹清洗机，要求压力稳定，动力充足，水流量大，机器在运行过程中，可以随时判断工作时的地暖管内的工作压力及流量，当出现卡弹情况时，有没有更好、更完善的解决措施等。

沈阳京工机械生产地暖清洗机近二十年，可以说从地暖出现，就着眼于地暖管路的清洗及维护，在清洗地暖行业中，有着丰富的清洗经验并掌握各类解决地暖清洗过程中出现的技术及方法。并在长期的清洗工作实践中，不断改进自身地暖清洗产品，保证京工地暖清洗机在行业中始终处于重要地位。

京工射弹地暖清洗机，是结合广大用户的亲身体验，以地暖清洗操作简单、设备便携、操作无隐患为前提，在脉冲地暖清洗机的基础上研发上市的京工射弹清洗机：

1. 携带方便：一台清洗加配件就可完成，全部重量为12KG；
2. 操作简单：配专业拆管工具，简化地暖管拆装过程，一学就会；
3. 压力稳定：京工射弹清洗机工作压力8-15公斤，压力按工作要求，可人工选择；
4. 检测方便：清洗机带有对比显示功能，正常情况及特殊情况，一目了然；
5. 退弹功能：遇到地暖管卡弹情况，自带退弹功能，以退弹压力轻松解决大问题。