

武昌区中埋式橡胶止水带

产品名称	武昌区中埋式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	42.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

- 1、计划定货:向中埋式橡胶止水带厂家提出定货计划之前,先进行详细的尺寸计算,设计中埋式橡胶止水带长度的模数,使接头位置在其平直部位,离结构转角或相交点处60cm以上,并预留出焊接量。特殊平面、空间相交点处请厂家订做定型中埋式橡胶止水带节点。
- 2、进场检验:现场除确定中埋式橡胶止水带型号、尺寸数量及产品合格证外,还进行抽样复检并观察验收。中埋式橡胶止水带表面不得有开裂、缺胶、分层等破坏现象、深度不大于2mm、面积不大于16mm²的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷不得超过4处。中埋式橡胶止水带的尺寸偏差、中心孔偏差应在允许偏差内。重点检查其中间的止水圆环。必要时用人力拉伸后检查。
- 3、现场放置:中埋式橡胶止水带应存放在为其搭设的大棚内,底下架空20cm,同时防日光暴晒,严禁与有机溶液或能与其发生反应的溶液同放一处。施工过程中,为保证外露的橡胶止水带不受破坏,应在外露段表面用草绳包1层干净的草袋,并用木马凳将橡胶止水带架空,马凳高度以使止水带平放在设计标高位置为准,间距2m。
- 4、接头处理:在中埋式橡胶止水带接头处采用2-3cm生料,现场采用电热硫化焊接,由衡水剑锋公司人员根据产品性能在现场处理。焊接后对每个接头应进行外观检验。
- 5、半成品保护:施工过程中须特别注意半成品保护。如:焊接操作时尽量远离中埋式橡胶止水带;安装预埋钢管、钢板或铁件时,焊点附近的中埋式橡胶止水带必须用模板遮挡;在其附近搬运钢筋时,应派专人看管,严禁碰撞中埋式橡胶止水带。

中孔型钢边止水带施工缝用法：

施工缝是渗水的隐患，应尽量减少。施工缝分为水平施工缝和垂直施工缝两种。工程中多用水平施工缝，垂直施工缝尽量利用变形缝。下面衡水剑锋公司就带大家一起了解下施工缝用中孔型钢边止水带施工搭接需要注意事项，希望能够帮助到您。

中孔型钢边止水带和中平型钢边止水带有什么区别

如何区分是中孔型钢边止水带还是中平型钢边止水带，要看钢边止水带的中间部位。

1、中孔型钢边止水带是指在钢边止水带的中间部位，有一个圆孔，或者有一个方孔，这两种都叫中孔型钢边止水带。

2、中平型钢边止水带是指在钢边止水带的中间部位什么都没有，是平的。采用镀锌钢边橡胶复合式止水带，基本上可以克服橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有双重功能，即一方面可以延长途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，橡胶止水带的混凝土中的变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。中孔型钢边止水带是一种是采用断面采用非等厚结构，一种橡胶止水带产品，它使各部分受力均匀，合理

低模量遇水膨胀止水胶在产品设计上，它与通常所说的高模量单组分遇水膨胀止水胶有很大不同，在国外也只有少数公司能生产。遇水膨胀止水胶如果模量过高，在混凝土接缝变形过程中，遇水膨胀止水胶容易在混凝土接缝界面上发生粘结破坏，因为界面的强度低，而密封胶本体拉伸强度高。如果密封胶本身拉伸强度很低，其在接缝扩张、遇水膨胀止水胶被拉伸过程中，本身强度低于界面粘结强度，则不会在界面发生粘结破坏。因此，在混凝土接缝密封中，适宜采用低模量遇水膨胀止水胶。

遇水膨胀止水胶材料：

遇水膨胀止水胶粘结性好：能牢固地粘结在混凝土等基础表面，对基础面含水率要求较低，潮湿亦可牢固粘结。科技环保：遇水膨胀止水胶具有良好的耐化学品性能：可以耐、海水、碳酸钠、等化学介质；性价比好：遇水膨胀止水胶性能优于传统的施工缝防水材料如钢边橡胶止水带或止水条，价格适中。