

911聚氨酯防水涂料用途

产品名称	911聚氨酯防水涂料用途
公司名称	广州护城建材科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:护城元帅 用量:1.0-1.2kg/m 液态类型:溶剂型
公司地址	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科荣二街3号
联系电话	13925180098

产品详情

- 1、各类屋面及卫生间防水工程；
- 2、地下维护结构的迎水面防水；
- 3、地下室、游泳池、人防工程、贮存池等迎水面防水。

911聚氨酯防水涂料应用广泛。常用于混凝土、木、钢、石棉瓦等结构的屋面；

地下室混凝土底板、内外墙、隧道；卫生间、厨房、非食用水池、落水管口；金属、污水池的防锈、防腐蚀。

911聚氨酯防水涂料是一种双组分反应固化型合成高分子防水涂料，甲组分是由聚醚和异氰酸酯经缩聚反应得到的聚氨酯预聚体，乙组分是由增塑剂、固化剂、增稠剂、促凝剂、填充剂组成的彩色液体。使用时将甲、乙两组分按一定比例混合，搅拌均匀后，涂刷在需施工基面上，经数小时后反应固结为富有弹性、坚韧又有耐久性的防水涂膜。

由两个组分组成。B组分是由含异氰酸酯基（-NCO）的聚氨酯预聚体组成；A组分是由含有多羟基（-OH）固化体为主的填充剂以及增塑剂、增粘剂、防霉剂、稀释剂等助剂组成。A、B两组份混合搅拌均匀，异氰酸酯基与羟基产生化学反应，充分反应后形成一个整体的，富有弹性的橡胶膜，其防水效果显著，粘结力强，并且拉伸性能好。

施工要点

编辑

- 1、基面处理：施工面要求干燥、坚实、平整、无尘土、无油污、含水率 < 8%；
- 2、严格配料：将A料和B料按照所提供的比例混合，并充分搅拌均匀至颜色黑色为准；
- 3、打底涂层：为隔断基层潮气，提高基层与涂膜的粘接强度，可涂布一层基层处理剂。
- 4、涂层施工：该产品涂覆通常分两遍进行，涂刮厚度一般以1.0mm左右为宜，在首遍涂层表干固化后即可进行第二遍涂料施工，涂刮的方向必须与首遍方向垂直，时间间隔以手触不粘为准；