

# 喷胶棉检测报告办理

产品名称	喷胶棉检测报告办理
公司名称	国瑞中安集团-综合性CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

## 产品详情

### 检测范围

棉服、太空服、棉被、睡袋等床上用品

**喷硬胶喷胶棉：**硬胶指的是一种液态状的胶水通过一定时间后，凝固成固态的状态，它一旦加在过滤棉材质上，过滤棉会由原来的柔软变硬，这种材料多适用于水族行业和空气过滤行业的初级过滤，它主要起到增加水洗次数、增强拉力。

**喷软胶喷胶棉：**软胶指的是一种具有很强的粘性胶水，可以保证很长时间都带粘性，它一般加在空气过滤棉的中效过滤棉上，起到阻挡粘附灰尘的效果，它大大增强了原本中效过滤棉的粘尘效果，且增长了使用寿命。

### 检测项目

类别项目	物理性能	密度、纱支、克重、纱线捻度、织物结构、织物厚度、线圈长度、织物覆盖系数、织物皱缩或织缩率、曲斜变形、接缝滑移、防钩丝、折痕回角测试、硬挺度测试、据水性测试、防漏性、弹性及回复力、透气性、透水汽性能、耐磨性测试、抗起毛起球性等
	强力项目	剥离强力、顶破强力、断裂强力、胀破强力、撕破强力、拉伸强力、接缝强力、单纱强力
	色牢度	耐水洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色色牢度、耐摩擦色牢度、耐干洗色牢度、耐光色牢度、耐唾液色牢度、耐刷洗色牢度、耐热压色牢度、耐熨烫色牢度、耐海水色牢度、耐氯化水色牢度

阻燃性能	垂直燃烧、极限氧指数
抗静电性能	纺织品、摩擦静电、感应静电、表面电荷
尺寸稳定性	水洗机洗尺寸稳定性、手洗尺寸稳定性、干洗尺寸稳定性、蒸汽尺寸稳定性
外观持久性	水洗机洗外观稳定性、手洗外观稳定性、干洗外观稳定性
有害物质	重金属、pH值、富马酸二甲酯(DMF)、禁用偶氮染料、含氯苯酚、多氯联苯、致癌染料和氯化钾苯残留、邻苯基苯酚、邻苯二甲酸酯、腈纶纤维中丙烯腈残留
成分分析	棉、麻、毛(羊、兔)、丝、涤纶、黏胶、氨纶、棉纶、含绒量等
其他分析	吸水性、水分含量、异味、棉的丝光效果、热压、干热、储藏升华、酸斑、碱斑、水斑、酚醛泛黄

部分检测标准

FZ/T 64003-2011 : 喷胶棉絮片

GH/T 1021-2000 : 喷胶棉(絮用)