

# 水性上光油 水性上光油 宏林

产品名称	水性上光油 水性上光油 宏林
公司名称	宜春市宏林科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:水性上光油 品牌:宏林 粘合材料类型:纸张类
公司地址	江西省边山下路29号(市五交化仓库)
联系电话	13907956040 13712686776

## 产品详情

型号	水性上光油	品牌	宏林
粘合材料类型	纸张类	有效物质	40(%)
剪切强度	0(MPa)	规格尺寸	0(mm)
保质期	6(个月)	执行标准	无
CAS	无		

本公司专业从事水性胶粘剂产品的研发、生产、销售和服务。公司具有强大的研发,销售能力.因为业务发转需要,诚招优秀代理商加盟发展.

产品包装:50kg/桶,主要针对于印刷行业,保证质量。

产品特性:具有良好的复合效果,色彩鲜艳、附着力好,剥离强度高、遮盖率高,复膜后工序如压纹、烫金,击凸等效果佳。

产品应用:彩印纸品与opp膜复合。

操作工艺:应用于全自动/半自动复膜机复合。

性能指标:外观:透明乳白色粘稠液体 涂4杯:15-25s

安全环保:本产品是一种水性粘合剂,无毒,无味.不燃使用安全,环保。

诚招区域代理商的加盟

本公司专业从事水性胶粘剂产品的研发、生产、销售和服务。公司具有强大的研发,销售能力.因为业务发转需要,诚招优秀代理商加盟发展.

产品包装:50kg/桶，主要针对于印刷，保证质量。

产品特性：具有良好的上光效果，色彩鲜艳、

本公司专业从事水性胶粘剂产品的研发、生产、销售和服务。公司具有强大的研发,销售能力.因为业务发展需要,诚招优秀代理商加盟发展.

产品包装:50kg/桶，主要针对于印刷行业，保证质量。

产品特性：具有良好的复合效果，色彩鲜艳、

高耐磨、良好的光泽度、干燥快等优点

。

操作工艺:1.滚筒涂布：上胶量视纸张品质而定，一般为印刷机上使用， $2 \sim 5\text{g}/\text{m}^2$ ；上光机上使用， $4 \sim 8\text{g}/\text{m}^2$ 。

2.可使用自来水稀释，稀释剂的量视纸张而定。一般情况加入10%至20%的清水或异丙醇。

性能指标：外观：透明乳白色粘稠液体 粘度：16~30秒（涂4杯，25℃）

安全环保：本产品是一种水性粘合剂，无毒,无味.不燃使用安全,环保.

诚招区域代理商的加盟