

# 机封 用于南方泵配套机封 CDL200 20 2A机封

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 机封 用于南方泵配套机封 CDL200 20 2A机封     |
| 公司名称 | 天津市正元多邦泵业有限公司                   |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号<br>1-4楼 |
| 联系电话 | 13602199488                     |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

接触式机械密封端面处不产生使两端面间保持一定间隙的气膜或液膜

接触式机械密封端面处不产生使两端面间保持一定间隙的气膜或液膜动压力。非接触式机械密封：非接触式密封在端面处能产生使两端面间保持一定间隙的气膜或液膜动压力。按使用的设备划分：泵用机械密封，CDL200-10-B机封，釜用机械密封，离心压缩机用机械密封。机械密封布置方式：单端面机械密封、双端面机械密封-面对背布置、双端面机械密封-背靠背布置。机械密封的摩擦副材料：对机械密封摩擦副材料的要求：耐磨性，耐腐蚀性，耐热及导热性。

泵中常用的是橡胶O型圈。由于其形状十分简单，因而制造容易，成本低廉，不论O型圈的整体尺寸有多大，其截面尺寸都很小（只有几毫米）所以重量轻，消耗材料少，CDL200-20-2B机封，使用方法简单，安装、拆卸方便，CDL200-20-2A机封，更为突出的优点还在于O形圈具有良好的密封能力，机封，使用范围很宽。

静密封工作压力可达100MPa以上，动密封也可达30Mpa。适用温度为-60 ~ 200 ，可满足多种介质的使

用要求。因此在泵的设计中得到越来越广泛的应用。

O形密封圈安装在沟槽和被密封面之间，有一定压缩量，由此产生的反弹力给予被密封的光滑面和沟槽底面以初始的压缩应力。从而起到密封作用。

密封种类：密封分两大类，静密封和动密封。静密封指相对静止的结合面间的密封；动密封指相对运动的结合面间的密封。动密封按其形式与结构又分接触式密封和非接触式密封。接触式密封，两密封结合面间相互接触，并作相对运动（或填料与结合面间作相对运动）。一般来讲，机械密封的选项和制造这两个环节由制造厂完成，原则上基本没问题，而安装、使用及维护这三个环节是由用户来完成的。依据机械密封失效原因的分析，排在位的不是密封本身的问题，很大程度取决于密封的安装、使用及维护方面的原因。应充分认识机封在安装、使用及维护方面的重要性。

机封-用于南方泵配套机封-CDL200-20-2A机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。机封-用于南方泵配套机封-CDL200-20-2A机封是天津市正元多邦泵业有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郑艺惠。