

检测灭活孵箱恒温灭活孵箱

产品名称	检测灭活孵箱恒温灭活孵箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

PCR是什么呢？PCR是聚合酶链式反应，它可以将微量的DNA大幅增加。荧光定量PCR的过程是利用酶以逆转录反应从RNA生成DNA，然后以DNA为模板进行扩增，此时可检测的片段就会多很多。

试剂盒，能够有效简化时间，快2小时就结果，大大增加了每天的检测效率

检测灭活孵箱恒温灭活孵箱用途介绍

采用干热高温使用，将核酸检测标本置于柜中设定60 -65 ，时间不少于30分钟。

检测灭活孵箱恒温灭活孵箱总有适合你功能简介，如需更详细的请咨询我们

A、多种容量规格B、搁架层数；多层可调；C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀D、温度：0 ~ 100 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；E、优良钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率F、低温报警，断电报警，温感故障报警等；G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。I、安全门锁设计，实现人管，防止随意开启。

检测灭活孵箱恒温灭活孵箱产品参数

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
------	-------------	-------------	-------------

输入电压	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz
额定功率	120W	160W	200w
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内部尺寸	504 × 487 × 634mm	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
商品容量	150L	280L	430L
商品重量	64KG	99KG	129KG
冷却/加热方式	风冷+发热丝	风冷+发热丝	风冷+发热丝
制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪 音	42dB(a)	46dB(a)	48dB(a)
温度显示	LCD数字显示，分辨率±0.1	LCD数字显示，分辨率±0.1	LCD数字显示，分辨率±0.1
脚 轮	有	有	有
止动底角			
外门锁扣			
报警系统	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
温度范围	0~100度（可调控）		

北京福意联公司以实用，为产品开发理念，门致力于医用实验室恒温加温，低温冷藏的，为众多实验室，医疗，科研单位提供优良的产品，在优良有着完善的经销网络，形成“福意联”的产品，经过数十年的发展拼搏，福意电器已经成为了的医疗，实验室设备供应商。

勤发发