

富顺县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

产品名称	富顺县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌：:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

富顺县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd lamp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

招投标者须对照明设备框图进行抗拉强度检算，照明设备抗拉强度须考虑到运用规范的要求。照明设备耐冲击抗拉强度为抗11级风。

2、照明设备须考虑到防雷及接地要求。

3、电器产品一部分授信额度要确保额定电流数，放多2%的保存期数，灯口需放多2%的社区卫生服务服务项目数。

4、路灯设计计划方案应便于电缆穿接，电器产品门采用防盗连接，保证防盗防潮防水防潮防水防雨预期目标。

外观色调：按招标人与众不同颜色再作创建。

5、预制件构件预制件构件方案设计生产加工（工程建筑建筑施工）技术标准开始应符合要求。区域代理应注意以

下机械设备运用的地区基本规范与工作环境。

（1）自然条件

（2）高频变压器地质构造

操作温度：-15~50

工作要求工作要求工作电压：380/220V：50HZ

地质构造风速：35m/s

工作标准工作标准电压波动：额定电压10%

频率波动：额定电流频率10%

抗地震等级：6级

耐腐蚀等级：30年

6、制造商要求具有高质量的售后服务服务项目服务服务项目体系管理。路面地面路面道路路灯保质期一年，保质期内如

有产品品质难题，由竞投会区域代理没理由无原因退货退换包安装。

7、竞投会区域代理应在招标人与众不同的时间内制作样品，经招标人建筑项目工程竣工验收依据后才

能生产加工安装。若招标人发现竞投会区域代理无总值或产品质量不符合投标书要

求，招标人有分配权不相互之间签订合同并拿走履约担保金，所有损害由竞投会区域代理肩负。

（四）电缆为型号规格VV-3×6铜芯电缆电线，各式各样性能参数和基本参数需合乎在我国行业标准要求。

一、所有货物均须交货至与众不同详细地址，并外派专业技术人员技术专业专业技术人员对工程建筑建筑施工安装进行指导(供

应商无需担负安装)。

二、购买照明设备数量及型号规格

1、地埋灯（高3.5m），数量194杆，光源45Wledledled节能灯；

2、路面地面路面道路路灯（高六.0M），数量152杆，光源65wledledled节能灯；

3、电缆：型号规格为VV-3×6铜芯电缆电线，数量约23500M；

4、所购买照明设备样图均参照购买文本文档后附装饰效果图。

三、路面地面路面道路路灯标准规范

1、地面路面道路路灯

(1) 原材料：路灯灯杆要求运用Q235高质量不锈钢板，平面度建立确立明确确定误差不超过0.05%，壁厚 4mm，一次钣金件钣金钣金件钣金折弯成型生产制造，表面经内外热镀锌耐腐蚀处理，打砂后表面放电静电感应静电粉末喷涂。

法兰片厚薄不小于20mm。管内穿铜铜芯电缆线2.5mm²。法兰盘预埋件孔应与基础预埋铁件匹配，6m灯型为121杆300mm*300mm，31杆200mm*200mm；3.5m灯型为200mm*200mm。

(2) 焊接工艺：所有杆体应无任何一处开裂、漏焊、连接出气孔、错口等，