

## 300w风力发电机 电力神

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 300w风力发电机 电力神                       |
| 公司名称 | 上海群蓝太阳能能源科技有限公司                     |
| 价格   | 1500.00/台                           |
| 规格参数 | 品牌:电力神<br>型号:300W<br>额定功率:300 ( W ) |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇新金山路459号2号楼                |
| 联系电话 | 021-55314409 18939738378            |

## 产品详情

|      |               |      |          |
|------|---------------|------|----------|
| 品牌   | 电力神           | 型号   | 300W     |
| 额定功率 | 300 ( W )     | 输出电压 | 24 ( V ) |
| 风轮直径 | 1.5/1.7 ( m ) | 叶片数目 | 3片       |
| 额定风速 | 12 ( m/s )    | 产品认证 | CE       |

成本价供应风力发电机wind turbine generator of cost

全永磁悬浮风力发电机

300w.400w.500w.600w.1000w full permanent magnetic suspension horizontal wind driven generator

轻风启动、微风发电

start with light breeze ;

generate with gentle breeze.

微摩擦、起动力矩小、

起动风速低、切入风速低、发电量高。

keywords of advantage :

tiny friction,small starting momentum, low starting wind speed, cut-in wind has a low speed. high rotation speed and high generating capacity

|    |          |            |             |
|----|----------|------------|-------------|
| 型号 | q1.8-300 | q1.2.7-500 | q1.3.0-1000 |
|----|----------|------------|-------------|

|            |           |             |             |             |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 额定功率(w)    |           | 300         | 500         | 1000        |
| 额定电压 (v)   |           | 24          | 24          | 48          |
| 风轮直径 (m)   |           | 1.5or1.7    | 2.5         | 2.7         |
| 型号         |           | ql1.8-300   | ql2.7-500   | ql3.0-1000  |
| 启动风速 (m/s) |           | 2.5         | 2           | 2           |
| 额定风速 (m/s) |           | 12          | 8           | 9           |
| 安全风速 (m/s) |           | 35          | 35          | 35          |
| 额定转速 (r/m) |           | 450         | 400         | 400         |
| 偏航方式       |           | 定翼式         | 定翼式或机械式     | 机械式         |
| 机身材料       |           | 铝合金         | 铝合金或钢       | 铝合金或钢       |
| 叶片材料       |           | 尼龙加碳纤维      | 尼龙加碳纤维或玻璃钢  | 玻璃钢         |
| 叶片数        |           | 3           | 3           | 3           |
| 拉索塔架       | 塔架高度 (m)  | 4.5         | 6           | 6           |
|            | 塔架壁厚 (mm) | 2.5         | 3.25        | 3.25        |
|            | 塔架直径(mm)  | 45          | 89          | 114         |
| 独立塔架       | 塔架高度 (m)  | 6           | 8           | 8           |
| 建议配套蓄电池容量  |           | 12v150ah 2块 | 12v200ah 2块 | 12v200ah 4块 |
| 配套逆变器类型    |           | 正弦波         | 正弦波         | 正弦波         |