

# 风力发电机wind generator

产品名称	风力发电机wind generator
公司名称	上海群蓝太阳能能源科技有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:电力神 型号:300W400W 额定功率:400 ( W )
公司地址	上海市金山区枫泾镇新金山路459号2号楼
联系电话	021-55314409 18939738378

## 产品详情

品牌	电力神	型号	300W400W
额定功率	400 ( W )	输出电压	24/12 ( V )
风轮直径	1.5/1.7 ( m )	叶片数目	3片
额定风速	12 ( m/s )	产品认证	CE

成本价供应风力发电机，可以oem贴牌

wind turbine generator ,canoem made

全永磁悬浮风力发电机

300w.400w.600w.1000w full permanent magnetic suspension horizontal wind driven generator

轻风启动、微风发电

start with light breeze ;

generate with gentle breeze.

微摩擦、起动力矩小、

起动风速低、切入风速低、发电量高。

keywords of advantage :

tiny friction,small starting momentum, low starting wind speed, cut-in wind has a low speed. high rotation speed and high generating capacity

型号	ql1.8-300	ql2.7-500	ql3.0-1000
额定功率(w)	300	500	1000
额定电压 (v)	24	24	48
风轮直径 (m)	1.5or1.7	2.5	2.7
型号	ql1.8-300	ql2.7-500	ql3.0-1000
启动风速 (m/s)	2.5	2	2
额定风速 (m/s)	12	8	9
安全风速 (m/s)	35	35	35
额定转速 (r/m)	450	400	400
偏航方式	定翼式	定翼式或机械式	机械式
机身材料	铝合金	铝合金或钢	铝合金或钢
叶片材料	尼龙加碳纤维	尼龙加碳纤维或玻璃钢	玻璃钢
叶片数	3	3	3
拉索塔架	塔架高度 (m)	4.5	6
	塔架壁厚 (mm)	2.5	3.25
	塔架直径(mm)	45	89
独立塔架	塔架高度 (m)	6	8
建议配套蓄电池容量	12v150ah 2块	12v200ah 2块	12v200ah 4块
配套逆变器类型	正弦波	正弦波	正弦波

由于风力发电机和太阳能电池的充电特性不一样，风机的充电特性较硬，太阳能电池板的充电特性较软，而风光互补充电对激活离子运动，防止蓄电池极板硫化有很大的好处，可以大大延长蓄电池组的寿命。因此风光互补路灯系统较之目前最为广大民众所知的太阳能路灯系统而言，是新能源路灯系统中最可靠的一种设计方案，亦是最能充分利用自然资源的一种方式。在同等的系统要求下，风光互补系统的造价大大低于太阳能系统，同时其稳定性和可靠性却大大高于太阳能系统。风光互补路灯系统是本公司主推的一款新能源应用产品。

风光互补路灯广泛用于公路照明、停车场照明、广场照明等所有需要照明的场所。

通用配置设计方案：路灯配置采用一台风力发电机、二片太阳能电池板、一套低压钠灯或led灯具以及2只免维护蓄电池，组成一套独立的风光互补路灯系统。每天可以可靠亮灯8~12小时。