pp管件报价「在线咨询」

产品名称	pp管件报价「在线咨询」
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滠口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要从事：pp板，PVC板，pp化工管配件及塑料材质水箱，酸洗槽，吸收塔，防腐设备的加工制作。PPR
三型聚丙1烯(PP—R)1、性质及生产工艺PP—R没有毒、卫生、可回收利用。 PP—R的维卡软化温度为131°C，使用温度上限为95°C，长期使用温度为70°C，属耐热、保温节能产品。其密度900千克/立方米。PP—R管道采用挤压成型工艺生产， PP—R管件采用注塑成型工艺生产。PPR
三型聚丙1烯(PP—R)1、性质及生产工艺PP—R没有毒、卫生、可回收利用。 PP—R的维卡软化温度为131°C，使用温度上限为95°C，长期使用温度为70°C，属耐热、保温节能产品。其密度900千克/立方米。PP—R管道采用挤压成型工艺生产， PP—R管件采用注塑成型工艺生产。

pp管子的弯曲:(1)DW≤219的管子尽可能采用冷弯;(2)铜管在弯曲前弯曲部位须进行退火处理。(3)DW>219时采用预制弯头。如没有顶制弯头的任意角可采用虾节弯。规格De15-De1500mm，公称压力0.4-1.0MPa，耐腐蚀、耐高温、耐高压、卫生没有毒，可回收利用，适用于腐蚀性液体输送（如酸碱液）及市政给排水系统。具有较优良的抗冲击性和拉伸强度，重量轻，安装维修方便。

武汉博厚环保塑业有限公司主要从事：pp板，pp管件报价，PVC板，pp化工管配件及塑料材质水箱，酸洗槽，吸收塔，防腐设备的加工制作。pp管材性能介绍， 抗静电、阻燃性能稳定， pp管材的抗静电剂及阻燃剂均匀分布在聚乙烯树脂本体中，抗静电及阻燃指标不会因使用时间长而受影响。
重量轻、运输、安装方便 管材密度低（钢管的1/8，玻璃钢管的1/2），重量轻，无须机械可轻松搬运，大大降低劳动强度，安装快，缩短施工周期。

玻纤增强聚丙1烯FRPP管材标准 □ 执行HG 20539-92。 □
选用经偶联剂处理的玻璃纤维改性聚丙1烯材料生产，一般用途的水、腐蚀性液体的输送。

pp管件报价「在线咨询」由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟

客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！