

## 热风循环烘箱两门两车CT-C-

产品名称	热风循环烘箱两门两车CT-C-
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

热风循环烘箱两门两车CT-C-

CT-C-

（两门两车）2 1、工作尺寸：门面宽1650 × 深1000 × 高1430mm

2、外形尺寸：门面宽2430 × 深1260 × 高2430mm（含排湿风机高度460mm）

3、使用温度：室温-100 可调节

温度仪表控制精度： ± 0.5

4、空载热分布均匀度： ± 3

5、蒸汽加热：散热面积23m<sup>2</sup>，1组散热器 耗用蒸汽20kg/h

6、防爆循环风机功率：0.75kw/台 × 1台 风量4500m<sup>3</sup>/h

7、防爆排湿风机功率：0.37kw/台 × 1台 风量450m<sup>3</sup>/h

8、总功率1.1Kw

9、内烘车2辆:尺寸710 × 930 × 1390mm 12层层距100mm

1 0、烘盘48只：尺寸460 × 640 × 45 × 1.0mm、直边盘

1 1、每次干燥量：120kg

1 2、重量：1100kg

1 3、控制电源：AC220V/50Hz，动力电源：AC380V/50Hz

1 4、配备的温控仪表控温、干燥时间、排湿间隙时间、排湿时间、自动排湿阀门，具备升温、恒温、干燥、排湿、报警功能

1 5、单机噪声 1米： 75dB

1 6、与物料接触的，烘箱内壁材质S31603，表面抛光Ra 0.4 μ m，热风循环系统材质S31603，其它材质S30408，外表面抛光Ra 0.8 μ m（品牌：张家港浦项不锈钢）

1 7、主要电器品牌：施耐德