

# 高效过滤器/亚高效空气过滤器检测报告办理

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 高效过滤器/亚高效空气过滤器检测报告办理    |
| 公司名称 | 国瑞中安集团-CRO服务商           |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层   |
| 联系电话 | 13148813770 13148813770 |

## 产品详情

### 高效过滤器/亚高效空气过滤器检测报告办理

常用的高效过滤器，有GB型和GWB型。其滤料为超细玻璃纤维纸，空隙很小。

亚高效空气过滤器，一般安装在空调机箱内部后端，或机箱外空调机房内，相对初中效过滤器，或成独立净化单元模块；可选择性作为终端过滤器使用；去除 0.5um的尘埃粒子，初阻力 120pa.

高效空气过滤器，处于洁净空间，安装在车间、厂房、实验室内部，处于空气净化系统末端，作为终端过滤器使用。去除 0.3um的尘埃粒子，初阻力 220pa.

超高效空气过滤器，在净化系统之中，处于终端位置，而且作为别洁净室（0.1um洁净室）必须使用的终端净化设备。去除 0.1um的尘埃粒子，初阻力 280pa.

空气过滤器目的是为了获得达标的空气，而且为洁净空气，通风采用过滤器就是进行空气的捕捉、吸附等处理，物理的、化学的、光电等方式，进行空气净化处理。

### 过滤器质量指标

从结构上判断，具体为表面材料、材质，滤纸材质、外框材料、材质，以及特殊要求的，耐温、耐湿，耐高温，耐腐蚀、在酸碱度环境；防水、防菌灭菌杀毒方面等等；功能指标如：过滤效率、阻力（初阻力、终阻力）、穿透率、容尘量、过滤风速及风量大小。