

电厂用油液颗粒度仪

产品名称	电厂用油液颗粒度仪
公司名称	西安市碑林区军计测智控设备研究部
价格	198000.00/台
规格参数	品牌:普洛帝 型号:PLD-0203 检测范围:1-450 μm
公司地址	西安市碑林区长安北路52号
联系电话	15389071097

产品详情

技术参数：

订制要求：各类润滑液的检测要求；

激光传感检测器：第七代双激光窄光检测器；

测试软件：P6.4分析测试软件 集成版&PC版；

控制方式：集成式工控机控制或工业PC 控制；

评判标准：满足ISO4406-87/99、NAS1638、SAE AS 4059F、GJB420B等标准；

检测标准：DL/T432、GJB380、ISO11500

校准标准：JJG1061、MTD/ISO11171、ACFTD/ISO4402、GB/T18854、

乳胶球法或ASTM F658-87 (PSL乳胶球体)

操作方式：彩色液晶触摸屏操作；

特殊检测：自定义检测1~100 μm 微粒，0.1 μm 任意检测；

测量范围：0.03 μm ~ 3000 μm (需选型)

检测器 通道数

C传感器1~450 μm 1000通道

灵敏度：1 μm (ISO 4402) 或 4 μm (C) (ISO 11171、GB/T18854)；

通道数：1000个，可任意16个颗粒尺寸范围的颗粒计数值；

重合精度：10000粒/mL (5%重合误差)；

分辨力：90% (60ml/min)

进样体积：1~200ml，可任意设定；

体积精度：优于 $\pm 1\%$ ；

在线压力：0~0.6MPa(不含减压阀)；0~31.5MPa(含减压阀)；

测试粘度：离线0~99mm²/s；在线0~500mm²/s；

取样流速：5mL/min ~ 60mL/min；

清洗流速：5mL/min ~ 150mL/min；

测试时间：可任意设定；

样品处理：待检验样品不需要进行预处理；

评价等级：可根据NAS1638、ISO 4406等直接评定油液污染等级；

数据输出：可显示颗粒物大小、数量、曲线和分布等，内置打印机，可打印输出；

标准接口：RS232接口、U盘/RS232接口、RS485接口；

模拟输出：4mA ~ 20mA；0~5V、MODBUS；并带超标报警功能（可定制）；

结果存储：无、3000个（100次检测）、6000个（200次检测）；

仪器校准：可根据GB/T18854-2002标准进行标定；

仪器清洗：检测完毕后仪器可自行清洗；

进样温度：室温~65

环境温度：0~50

电 源：220V，50HZ； $\pm 1\%$ ，< 80W

售后服务：普洛帝中国服务中心/中特计量检测研究院