

安全型不锈钢压力表 双华仪表

产品名称	安全型不锈钢压力表 双华仪表
公司名称	宜兴市双华仪表有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:双华仪表 型号:YQF 类型:精密压力表
公司地址	宜兴市丁蜀镇公园西路
联系电话	18915310563 13912953555

产品详情

品牌	双华仪表	型号	YQF
类型	精密压力表	测量范围	-0.1-100MPA (kPa)
精度等级	1.6级, 2.5级	联接型式	螺纹
公称直径	60/100/150 (mm)	环境温度	-40-70 ()

产品介绍：安全型不锈钢压力表 (yqf)

安全型系列全不锈钢压力表根据本企业<q/bbi00-98>安全型压力表标准制造。产品适用于恶劣及具有腐蚀性的环境。表内设计有安全隔板。背部，设有泄压后盖及泄压孔，以释放因过载弹性元件破裂而产生的内部压力，增强了人员及设施的安全性。

全不锈钢安全压力表顶部设有充液塞及一个内部补偿膜片，可在现场充液。充液型安全压力表具有耐震和阻尼性能，可以防止因震动对压力表内部的损伤，同时还可润滑内部元件，减少腐蚀。

此系列仪表被广泛用于食品、医药、炼油、化工、海上石油平台、钻进、船舶等行业。

yqf-100 (径向安装) yqf-100h径向yqf-100tqh

yqf-100zh (轴向安装) yqf-100zthyqf-100zh

yqf-100h (充液耐震径向安装) yqf-100h

全不锈钢设计，耐腐蚀性强 高压测量100mpa 安全隔板装置，背部泄压 安全型双层防护玻璃 测量精度 $\pm 1.0\%$

主要技术指标：

精度 $\pm 1.0\%$ 表壳尺寸 100mm (4.25 英寸) 表壳材质 304 不锈钢表壳形式安全壳构造, 隔板装置后释放管及接体 316 不锈钢管同 316 不锈钢接体氩弧焊接机芯 316 不锈钢连接形式 $m20 \times 1.5$ 或 $1/2npt$ 底部连接, 或背部连接 (径向/轴向) 测量范围 - 0.1...0mpa, 0.1...100mpa 指针普通表玻璃有机玻璃、安全型双层玻璃充填材质甘油 98% (可选择硅油、氟油或其它类别) 防护等级 ip65 温度环境及工作介质温度不应超过: 充液型 0 ~ 140 ; 普通型 - 40 ~ 140 注意: 当润滑脂甘油或硅油与氯、氮酸、氧化氮等强氧化剂混合时, 会自发的发生化学反应, 有燃烧或爆炸造成设备损坏, 人员伤亡的可能。当压力表用于这些场合均不能内充润滑脂甘油或硅胶油, 请与制造厂联系, 充填正确的内充油。

外部尺寸:

订货须知:

订货时须注明: 型号、名称、精确度等级、测量范围。如特殊要求, 订货时请注明技术要求。