

40KW柴油发电机公司资料

产品名称	40KW柴油发电机公司资料
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	63800.00/台
规格参数	型号:TO42000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

40KW柴油发电机公司资料

大泽动力发电机特点：

- 1、显著的低噪音性能，机组噪音限值75dB（距离机组1m处）
- 2、机组总体结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗隔声罩。
- 4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音装置。
- 6、大容量燃油器
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便

二、发电机组--移动拖车

移动拖车型发电机组有多种结构和功能，拖车电站、移动低噪声电站、移动集装箱电站等，该系统是本公司采用很好的技术，自行设计，具有良好的操作性能和安全性能。

三、发电机组--静音移动电站

静音移动电站则为静音箱与移动拖车的结合。

四、发电机组--自启动、自停机系统

电调机组可选择，自动检测市电，失去市电后自启动发电机组，并自动检测发电机组是否启动成功。得到市电信号后自动将机组降速、停机。

五、发电机组--四保护系统

速、油压低、水温高、欠压时报警停机。

六、发电机组--ATS自动切换控制系统

具有自启动系统的所有功能。自动检测市电启动机组后，自行投放负载，专业配套的ATS切换系统，投放电安全、方便、高效。得到市电信号后，自行切断负载电力投送，并自动将机组降速、停机。

型号：TO42000ET

一、发电机参数

1.额定功率：40KVA

2.备用功率：41KVA

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：220/380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.8/1.0

8.相数：单/三相

9.电机类型：励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型：四缸动力

2.发动机型号：TO-N4105ZD

3.冷却方式：水冷却

4.额定转速：1500r/min

5.缸体结构：直喷、直列、水冷

6.燃烧系统：直喷式

7.进气方式：涡轮增压

8.绝缘等级：H级

9.调速方式：机械调速

10.消音装置：工业消音

11.油箱容量：50L

12.机油类型：SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型：0#、-10#

14.发电机转速：1500r/min

机油类型：SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.过载保护：有

5.机器油耗：200g/kw.h（满载）

6.工作时间：8-12H

7.噪音水平：68-75db

8.机器重量：780/890kg

9.外形尺寸：1700*950*1400

10.售后服务：大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包