

梓潼县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

产品名称	梓潼县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

梓潼县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd lamp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

5UT型线夹或花篮螺栓应露扣，其长度不能小于单单螺杆挤出机丝扣长度的1/2，可以调紧。调整后UI型线夹的双母应并紧，花篮螺栓应封固。

2.2.9采用绑扎固定不变始终不变拉线应符合下述规定：

1拉线两侧应设置爱心图案环；

2拉线绑扎应取放直径2.0Mm，或2.6mm的热镀锌线。绑扎应整齐、紧密联系，拉线至少

绑扎长度应符合表2.2.9的规定。

表2.2.9

拉线至少绑扎长度

钢绞线截面

(mm²) 之上的

(mm) 下段 (mm)

下边花缠上边

25 200150 250 80

35 250200 250 80

50300250250 80

2.2.10拉线翻过感应起电线路时，应在拉线上下改装复合绝缘子，拉线绝缘子自然垂悬时距地面不能小于2.5m。

2.2.11没有规范做拉线，可做钺杆。钺杆应符合下述规定：

1杆底部基础埋深不宜小于0.5m，且应开设防沉防范措施；

2与主杆正中间夹角应考虑到方案设计要求，允许确立明确确定误差为 $\pm 5^\circ$ ；

3与主杆连接 应紧密联系、牢固。