

防虫钢板仓配置 装配式粮食立筒仓 钢筋混凝土圆筒仓河南康程供应商

产品名称	防虫钢板仓配置 装配式粮食立筒仓 钢筋混凝土圆筒仓河南康程供应商
公司名称	河南康程粮油机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武陟县产业集聚区（河朔大道5288-9号）
联系电话	15039058556 15936201687

产品详情

防虫钢板仓配置 装配式粮食立筒仓 钢筋混凝土圆筒仓河南康程供应商

康程钢板仓-装配仓，是将机械辊压和模压成波纹型的板材冲孔后，用电动扭矩扳手通过高强度螺栓连接装配而成的一种钢板筒仓。装配仓的壁板成波纹状，板材一般采用镀锌板，其厚度通常为0.8~4.2mm，目前仓壁厚度可以达到8.4mm。波纹型的壁板大多采用辊压法工艺流程，由机械成型生产线成批量生产，生产线可以全自动制作各种规格的波纹板。辊压法的优点是波型逐次成型，内部应力得以，回弹性小，生产的板型质量较好，即使较厚一点的钢板也可以在成型机组流水线上按顺序一次成型。另外成型机组与开卷机、校平机、输送辊道及液压定尺飞剪等配套设备可以直接把卷板加工成需要规格的波纹型钢板制品。

装配仓的性能特点如下：

1. 所有钢板仓均采用较好的热镀锌板，所有部件都是标准构件，在钢板仓的设计、制作、安装、使用过程中严格遵守的有关标准。
2. 具有安装快、投资小的特点。
3. 钢板仓高度、直径可在较大范围内选择，两仓间距小于80cm，占地少、适应性强，该种仓型容量可达10000吨/仓
4. 在正常使用过程中，如果仓内粮食由于含水量高等原因而引起温度升高至临界点，配套的测温系统会及时声光报警，告诉您在粮食的某部位有险情，应进行通风降温

5. 钢板仓直径可在4.5-32m间任意选择。装配式钢板仓广泛适用于玉米、水稻、高粱、大豆、豆粕、骨子等原粮储存