

PE.PP吸湿母料 3 (mm)

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PE.PP吸湿母料 3 (mm) |
| 公司名称 | 江苏联塑高分子材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产品规格:3 (mm) 性能:其他 颜色:白 |
| 公司地址 | 常熟市辛庄镇 (辛庄工业园杨园) |
| 联系电话 | 86-051252470308/52471068/52470208 13952437799 |

产品详情

| | | | |
|--------|--------------|-------|------|
| 产品规格 | 3 (mm) | 性能 | 其他 |
| 颜色 | 白 | 用途 | 专用色母 |
| 耐热性 | 250 () | 品牌 | 联塑 |
| 适合塑料品种 | PP PE ABS PS | 参考配比量 | 1-4% |
| 耐晒性 | 5 (级) | 耐候性 | 5 |

吸湿母料采用高性能吸湿材料，经特殊方法超微细研磨，用有机聚合物分散并结合改性技术经双螺杆挤出、造粒生产而成，产品的成功工业化有效解决了非极性pe、po等聚合物在填充改性中遇到由水份产生的鱼眼、白斑及abs、pc等极性材料的潮湿问题，达到稳定制品质量，改善制品物理力学性能，减少干燥环节的目的。适用范围：适用于pp、pe、po、abs等聚合物的吹膜、流涎、拉丝、吹塑成型、注塑成型、挤出成型加工工艺吸湿改性。

主要技术参数：

密度g/cm³ 适用范围

添加量 pe、pp等添加 1-3%

使用方法：使用前与聚合物充分搅拌均匀，开包应即使用。

包装储存：(1) 5kg一小袋抽真空密闭包装，再用复合袋五小袋包装，每袋净重25kg。(2) 注意生产批号，最佳保存期两年，置于干燥处，密封避光。