

射洪县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

产品名称	射洪县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

射洪县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd lamp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

电缆敷设时，需从盘的上边引过来，不能使电缆在固定支架上及地面摩擦慢慢吞吞。电缆外观应

没有危害的，绝缘管高质量，不能有电缆挤扁、电缆绞拧、外护层折裂等工业设备损害。电缆在铺装前应用

500V兆欧表进行接线头电阻石家庄太阳能路灯厂家石家庄太阳能路灯厂家测量，阻值不能小于10MQ。

3.1.4电缆在地面路面道路路灯两侧预埋件量不能小于0.5m。

3.1.5三相四线制应取放四芯等截面电缆电线，不能采用三芯电缆，另用电缆金属复合材料纤维材料护线套作中

性线。三相五线制应取放五芯电缆电缆。PE线芯截面可小一等级，但不能小于16mm²。

3.1.6 电缆在直线段，每过50~100m、转弯处、进到建筑物等处要设置固定不变始终不变明显的标示。

3.1.7 电缆铺装各个方面应符合下述规定：

1 园林绿化、行车道下不能小于0.1米；

两个人机动车道下不能小于0.5m；

3 在不能考虑到上述要求的地域应按方案设计要求铺装。

3.1.8 工业设备铺装电缆时，电缆电线十分大 允许牵引绳抗拉强度：钢芯电缆不宜超出70N/mm²；铝芯电缆不宜超出40N/mm²。严禁用轿车牵引绳。

3.1.9 电缆终端头和挪动移动智能终端头所有绕包所有整个过程应维持环境整洁和干燥。绕包绝缘管前，应用汽油泡过的白

布将线芯及绝缘管表面擦干净，塑料电缆宜采用自粘带、胶布、胶黏剂、收缩管等原料密闭性，

塑料护线套表面应打毛，黏合表面应用溶剂除去油迹，粘接应高质量

3.1.10 电缆铜芯电缆线的连接 宜采用铆压方式，压接面应考虑到电器设备和断裂韧性要求。

3.1.11 在有多路电缆依据的地域及电缆井务必有明显的标识牌标志。

3.1.12 采用空架的电缆应符合下述规定；

1 空架电缆线承受力钢绞线截面不宜小于35mm²，线路两侧需有高质量保护接地和布线头，接