

Q34Y系列液压联合冲剪机专业的技术.满意的服务

产品名称	Q34Y系列液压联合冲剪机专业的技术.满意的服务
公司名称	安徽东海机床制造有限公司驻江苏办事处
价格	.00/个
规格参数	类型:机械联合冲剪机 品牌:东海机床 型号:Q35--16
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 江苏省常州市天宁区虹景路闲置设备调剂市场对面东海机床有限公司
联系电话	86-051985307235 13016893144

产品详情

类型	机械联合冲剪机	品牌	东海机床
型号	Q35--16	主电机功率	4 (kw)
重量	2830 (kg)	公称压力	160 (kn)
滑块行程	26 (mm)	行程次数	36 (次/min)
动力类型	液压	控制形式	人工
布局形式	立式	作用对象材质	金属
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

q34y系列液压联合冲剪机

采用液压传动，是目前国内联合冲剪机最新产品，能对板材、方钢、圆钢、角钢、槽钢、工字钢进行剪切、冲孔、模剪，并配备剪切挡料装置。

产品名称：q35y系列液压联合冲剪机

采用液压传动，是目前国内联合冲剪机最新产品，能对板材、方钢、圆钢、角钢、槽钢、工字钢进行剪切、冲孔、模剪，并配备剪切挡料装置。

技术参数:

型号	q35y-16	q35y-20	q35y-25	q35y-30
冲压力(吨)	55	75	110	140
可剪最大板厚(毫米)	16	20	25	30
板料强度(牛顿/毫米 ²)	450	450	450	450
剪切角	7°	8°	8°	8°
一次行程剪板尺寸(厚*宽)(毫米)	16*2508*400	20*33010*480	25*33016*600	30*35520*600
滑块行程	80	80	80	80
行程次数(次/分)	8	8	6	6
喉口深度(毫米)	300	355	400	600
冲孔厚度(毫米)	16	20	25	26
最大冲孔直径(毫米)	25	30	35	38
主电机功率(千瓦)	4	5.5	7.5	11
外形尺寸(长*宽*高)毫米	1640*730*1770	1640*800*1900	2355*960*2090	2680*1040*2300
机器重量(公斤)	1600	2000	4800	6800

工字钢、槽钢，则需特殊订货。

型钢种类	圆钢	方钢	等边角钢		t型钢		工形钢	槽钢
			90°剪切	45°剪切	90°剪切	45°剪切		
断面								
q35y-16	45	40*40	125*125*12	70*70*8	120*120*12	60*60*8	126*74*5	126*53*5.5
q35y-20	50	50*50	140*140*12	70*70*10	140*140*12	70*70*10	160*86*6	160*60*6.5
q35y-25	60	50*50	160*160*14	80*80*7	160*160*14	80*80*10	200*102*9	200*75*9
q35y-30	65	55*55	180*180*16	80*80*10	180*180*16	80*80*10	280*124*10.5	280*86*11.5
q35-16	45	40*40	125*125*12	100*100*10	125*125*12	100*100*10	180*94*6.5	180*68*7
qa34-25	65	55*55	150*150*18	110*110*14	150*150*18	110*110*14	300*126*9	300*85*7.5