

服务一流w67y系列折弯机

产品名称	服务一流w67y系列折弯机
公司名称	安徽东海机床制造有限公司驻江苏办事处
价格	.00/个
规格参数	类型:折弯机 品牌:安徽东海机床制造有限公司 型号:100/3200
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 江苏省常州市天宁区虹景路闲置设备调剂市场对面东海机床有限公司
联系电话	86-051985307235 13016893144

产品详情

类型	折弯机	品牌	安徽东海机床制造有限公司
型号	100/3200	主电机功率	7.5 (kw)
重量	7500 (kg)	可加工尺寸	3200 (mm)
滑块行程调节量	100 (mm)	原理	冷成型
剪切角	2	剪切次数	100 (次/min)
动力类型	电动	控制形式	数控
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

wc67k-500t/6000数控折弯机								
采用国产md20型数控系统，240*180大型液晶屏显示，中文菜单式界面。可保存100的程序，每个程序100个工步，具有半自动和手动功能，分辨率可达0.01，单向或双向定位功能，自动退让，系统自动记录操作者确认的参数，也可选用md20或amd20数控系统。								
数控折弯机型号	公称压力k	工作台长度mm	立柱间距mm	喉口深度mm	滑块行程mm	最大开启高度mm	电机功率kw	外形尺寸
wc67k-40t/2500	400	2500	2000	200	100	250	4	2560 × 1

wc67k-63t/2500	630	2500	2000	250	100	350	5.5	2560 × 1
wc67k-63t/3200	630	3200	2500	250	100	350	5.5	3260 × 1
wc67k-100t/3200	1000	3200	2500	320	120	370	7.5	3260 × 1
wc67k-100t/4000	1000	4000	3200	320	120	370	7.5	4060 × 1
wc67k-160t/3200	1600	3200	2600	320	200	470	11	3260 × 1
wc67k-160t/4000	1600	4000	3200	320	200	470	11	4060 × 1
wc67k-200t/3200	2000	3200	2600	320	200	470	15	3260 × 1
wc67k-200t/4000	2000	4000	3200	320	200	470	15	4080 × 2
wc67k-250t/4000	2500	4000	3200	320	200	520	18.5	4080 × 2
wc67k-250t/6000	2500	6000	4800	320	250	560	18.5	6100 × 2
wc67k-300t/4000	3000	4000	3200	400	250	560	18.5	4100 × 2
wc67k-300t/6000	3000	6000	4800	400	250	560	18.5	6080 × 2
wc67k-350t/4000	3500	4000	3200	320	250	560	22	4100 × 2
wc67k-400t/5000	4000	5000	4000	400	250	560	30	5100 × 2
wc67k-500t/6000	5000	6000	4800	400	250	700	37	6100 × 2

w11x系列

w11x系列全液压水平下调式卷板机

w11x系列全液压水平下调式卷板机是我厂采用国外先进机型与国内具体情况相结合研制出的新产品。该机型一次上料，完成板材的全部弯曲、卷圆、校圆等工序，并且，该机翻转轴承的倾倒和复位能满足工件卸料方便的上轴跷起（跷起角度为30°）。以上功能采用电气集中控制，自动化程度高。under the w11x series entire hydraulic pressure level themode oing machine is my factory uses the new productwhich the overseas advanced type and the domestic special detaaiis unifies develops. this type high—quality goods . complete the plate to be completely curving , workingprocedure and so on volume circle , school circle , and , this machine turn over bearing falling satisfies the work piece ex-denning convenience with the duplicate potential energythe top roll] to iift (iifts angleis 3 °) above the function uses the all-electricinterlocking control . the automaticityis high .

规格型号	卷板最大宽度 (mm)	板材卷曲厚度 (mm)	预弯钢材厚度 (mm)	满载板材卷曲厚度 (mm)	板材屈服极限 (mm)	上轴直径 (m)	下轴直径 (m)	卷板速度 (m/min)	电机功率 (5 kw)	剩余直边 (m)	备注
12 * 2000	2000	12	10	450	265	290	250	5	7.5	2*s	s:钢板厚度
16 * 2000	2000	16	12	550	265	610	290	5	15	2*s	
20 * 2000	2000	20	16	600	265	350	300	5	25	2*s	
25 * 2500	2000	25	20	700	265	380	340	5	30	1.5-2*s	

30 * 200 0	2000	30	25	800	265	460	420	5	45	1.8-2*s	s:钢板 厚度
12 2 * 2 500	2500	12	10	480	265	310	290	5	15	2*s	s:钢板 厚度
16 * 250 0	2500	16	12	580	265	350	300	5	25	2*s	
20 * 250 0	2500	20	16	620	265	380	340	5	30	2*s	
25 * 250 0	2500	25	20	710	265	460	420	5	45	2*s	
30 * 250 0	2500	30	25	840	265	520	460	5	55	1.8-2*s	
35 * 250 0	2500	35	30	900	265	560	600	5	60	1.8-2*s	
40 * 250 0	2500	40	35	990	265	600	680	5	75	1.8-2*s	
50 * 250 0	2500	50	40	120	265	680	740	5	125	1.8-2*s	
60 * 250 0	2500	60	50	1400	265	740	330	5	160	1.7-2*s	
12 * 300 0	3000	12	10	580	265	330	360	5	15	2*s	s:钢板 厚度
16 * 300 0	3000	16	12	620	265	360	400	5	25	2*s	
20 * 300 0	3000	20	16	710	265	400	350	5	30	2*s	
25 * 300 0	3000	25	20	840	265	520	440	5	35	2*s	
30 * 320 0	3200	30	25	850	265	560	480	5	55	1.8-2*s	
32 * 300 0	3000	32	30	850	265	560	480	5	60	1.8-2*s	
40 * 300 0	3000	40	32	1200	265	680	560	5	75	1.8-2*s	

50 * 300 0	3000	50	40	1400	265	740	640	5	125	1.7-2*s	用于输 配电杆 业及其 它行业
12 * 400 0	4000	12	50	700	265	420	280	5	22	可用工 艺的办 法彻底 消除直 边，预 弯直边 为：	
16 * 400 0	4000	16	12	800	265	480	320	5	37		
20 * 400 0	4000	20	16	850	265	520	380	5	45		
25 * 400 0	4000	25	20	900	265	560	420	5	55		
18 * 450 0	4500	18	16	850	265	500	360	5	45		
12 * 500 0	5000	12	10	850	265	480	320	5	37		
16 * 500 0	5000	16	16	900	265	540	380	5	45		
25 * 500 0	5000	25	20	1050	265	600	420	5	55		