

泰兴品汉供应3M4026 聚氨酯泡棉双面胶带 3 M白绿格子双面胶带

产品名称	泰兴品汉供应3M4026 聚氨酯泡棉双面胶带 3 M白绿格子双面胶带
公司名称	泰兴品汉新材料有限公司
价格	40.00/卷
规格参数	品牌: 3 M 型号:3M4026 产地:上海
公司地址	泰州泰兴根思乡 宣泰路8-12号
联系电话	18816208656

产品详情

3M4026 610MM*33M

产品介绍：

[3 M聚氨酯泡棉双面胶](#) 3 M4026是3M双面胶

中的一款泡棉基材双面胶，基材为聚氨酯泡棉，胶粘剂类型为A-20（是一种高强度 丙烯酸压敏胶），厚度为1.6MM，颜色为白色，具有的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强度，耐高温，粘接强度可随自然老化大大加强；离型纸为绿色格纹离型纸，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。

3 M聚氨酯泡棉双面胶产品性能：

项目	测试方法	测试值	单位
拉伸强度		1.24	MPa
静态剪切 22 时		2000	克

49 时		1000	克
66 时		1000	克
93 时		750	克
密度		0.29	克/立方厘米
伸长率		100	%
介电强度		200-300	V/0.025MM
热传导率		0.062	瓦特/米 开尔
抗溶剂性		好	
抗紫外线		优秀	
耐温性	长期	104	
	短期	193	

贮存期限：

在21 和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

3 M聚氨酯泡棉双面胶应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的温度范围是21-38 ，建议若初始粘接温度低于10 时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

3 M聚氨酯泡棉双面胶产品应用：

3M4026双面胶在环保方面符合ROHS

法规要求，适用于室内粘接，如果用于室外粘接时，胶带应得到保护，使之不受环境影响；适用于一般轻质材料的安装和连接，如安装空气清新器、给皂液器等，可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法，从而提高产品美观度。

3 M聚氨酯泡棉双面胶产品信息

名称：3M4026 聚氨脂泡棉双面胶带

品牌：3M

货号：LP-3M4026

颜色：白色（PE泡棉胶带）

3 M聚氨酯泡棉双面胶产品描述

基材为聚氨酯泡棉，胶粘剂类型为A-20（是一种高强度丙烯酸压敏胶），具有的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强度，耐高温，粘接强度可随自然老化大大加强；离型纸为绿色格纹离型纸，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。