

剪板机折弯机冲床刀具模具维修

产品名称	剪板机折弯机冲床刀具模具维修
公司名称	安徽东海机床制造有限公司驻江苏办事处
价格	.00/个
规格参数	类型:折弯机 品牌:安徽东海机床制有限公司 型号:6 3 t - - 2 5 0 0
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 江苏省常州市天宁区虹景路闲置设备调剂市场对面东海机床有限公司
联系电话	86-051985307235 13016893144

产品详情

类型	折弯机	品牌	安徽东海机床制有限公司
型号	6 3 t - - 2 5 0 0	主电机功率	7 (kw)
重量	5500 (kg)	可加工尺寸	2500 (mm)
滑块行程调节量	100 (mm)	原理	热成型
动力类型	液压	控制形式	数控
作用对象材质	金属	适用范围	专用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

wc67e新型扭轴数控折弯机	
wc67e扭轴同步数控板料折弯机介绍：机床特点及标准配置1、采用双油缸控制滑块上下运动2、采用机械式扭力同步3、配e200或md20数控系统4、配国内名牌液压集成系统5、配正泰或西门子低压电器6、配进口密封圈7、配滚珠丝杆、直线导轨、快速夹板、伺服电机8、配标准上下模具（上斜块式挠度补偿）9、配前托料架。	
wc67e扭轴同步数控板料折弯机	

机床特点及标准配置

- 1、采用双油缸控制滑块上下运动
- 2、采用机械式扭力同步
- 3、配e200或md20数控系统
- 4、配国内名牌液压集成系统
- 5、配正泰或西门子低压电器
- 6、配进口密封圈
- 7、配滚珠丝杆、直线导轨、快速夹板、伺服电机
- 8、配标准上下模具（上斜块式挠度补偿）
- 9、配前托料架。

wc67y系列液压板料折弯机

结构与特点

采用全钢焊接结构，具有足够的强充和刚性。

液压上传动，机床两端的油缸安置于滑块上。直接驱动滑动工作。

滑块同步机构采用扭轴强迫同步。

采用机械档块机构，稳定可靠。

滑块行程机动快速调节，手动微调，计数器显示。

斜楔式的挠度补偿机构，以保证获得较高的折弯精度。

型号	公称压力 (kn)	工作台长 度 (mm)	立柱间距 (mm)	喉口深度 (mm)	滑块行程 (mm)	最大开启 高度 (m)	主电机功 率 (kw)	机器重量 (kg)	外形尺寸 l×w×h (mm)
40t/2200	400	2200	1850	220	100	320	5.5	2500	2200×1200×1910
40t/2500	400	2500	2030	220	100	320	5.5	2700	2500×1200×1910
63t/2500	630	2500	1965	250	120	330	5.5	4200	2500×1600×2210
63t/3200	630	3200	2360	250	120	330	5.5	4800	3200×1600×2210
80t/3200	800	3200	2360	320	120	360	5.5	5800	3200×1700×2300
80t/4000	800	4000	3100	320	120	360	5.5	6400	4000×1700×2400
100t/3200	1000	3200	2510	320	120	360	7.5	6000	3200×1800×2500
100t/4000	1000	4000	2980	320	120	360	7.5	7000	4000×1800×2500
125t/3200	1250	3200	2510	320	120	400	11	6800	3200×1850×2500
125t/4000	1250	4000	3040	320	120	400	11	8200	4000×1850×2500
160t/3200	1600	3200	2600	320	200	450	11	10200	3200×1900×2700
160t/4000	1600	4000	3300	320	200	450	11	12500	4000×1900×2700
160t/5000	1600	5000	3800	320	200	450	11	15000	5000×1900×3100
160t/6000	1600	6000	4600	320	200	450	11	12800	5000×1900×3100
200t/3200	2000	3200	2600	320	200	450	15	11000	3200×1950×2800
200t/4000	2000	4000	3300	320	200	450	15	15000	4000×1950×2800
200t/5000	2000	5000	3800	320	200	450	15	16500	5000×1950×3000
200t/6000	2000	6000	5000	320	200	450	15	19500	6000×1950×3300
250t/4000	2500	4000	3300	350	250	550	18.5	18500	4000×2000×3400
250t/5000	2500	5000	3800	350	250	550	18.5	23000	5000×2000×3410
250t/6000	2500	6000	5000	350	250	550	18.5	27000	6000×2000×3100
300t/4000	3000	4000	3900	400	250	550	18.5	22000	4000×2000×3450
300t/5000	3000	5000	3800	400	250	550	18.5	25000	5000×2000×3550

300t/6000	3000	6000	5000	400	250	550	18.5	27000	6000 × 2000 × 3800
400t/4000	4000	4000	3300	420	250	550	37	28000	4000 × 2180 × 3800
400t/5000	4000	5000	3800	420	250	550	37	30000	5000 × 2180 × 3800
400t/6000	4000	6000	4600	420	250	550	37	34000	6000 × 2180 × 4200
500t/6000	5000	6000	4600	400	250	580	30	38000	6000 × 2250 × 4250