

资阳市654型橡胶止水带

产品名称	资阳市654型橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

654型橡胶止水带是使用比较宽泛的一种类型，属中埋式橡胶止水带，两边为燕尾式设计，中心为半圆孔式，圆孔两侧别离有三道防水张突起。主要应用于一些较大工程建筑中进行防水，止水,由于现在的高层建筑越来越多并且不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。

对于工程上使用的材料来说，基本上都是需要做检测的，背贴式橡胶止水带这种常用的止水材料也是，一般来说需要厂检就额可

以，但是严格的工地就需要进行第三方检测了，那么背贴式橡胶止水带是如何做检测的呢？

背贴式橡胶止水带检测标准，质管部根据采购物资技术标准对供方原材料检验。1、不能检验的产品或项目根据采购物资技术标准对照原材料进厂材质或合格证明材料进行验收工作，必要时可送本公司具有合同关系的检测单位检验 2、检验周期所有检验项目中每批进厂原材料均进行检验

3、抽样数量每批进厂原材料为一检验批，每检验批取三个试验样品 4、判定规则：如果对进厂每批原材料通过验对材质单，所有检验项目均符合采购物资技术标准规定，则判定该批原材料合格。如有不合格项存在，该批原材料不合格，若对抽取三个样品中如有两个样品不符合要求，则判定该批原材料不合格；如有一个样品不符合要求时，应从该批原材料中抽取双倍试样对不合格项目进行检验，若仍有不合格项目，则判定该批原材料不合格

橡胶止水带止水原理：橡胶止水带是为了阻隔水分渗透而制成的带状物，宽度200-350mm，根据实际需求进行设计并选用，适当延长渗径，在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，有一定的强度和韧性。施工工艺：固定止水带的方法有附加钢筋固定法、专用卡具固定法、铅丝和模板固定法等。如需

穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其他部位。如需现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接或焊接的方法。

橡胶止水带

是用于建筑物接缝止水的定型止水材料，主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程，与伸缩缝混凝土浇制配用，可有效地防止构筑物变形缝、施工缝、沉降缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水要求。

遇水膨胀止水条

遇水膨胀止水条止水原理：遇水膨胀止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密，堵塞空隙来止水的。施工工艺：止水条是方形长条状，连接时采用平行搭接方法，中间不能留断点。施工单位为了方便，往往喜欢用止水条，在混凝土浇筑完成时，压在墙砼浇筑的表面即可或预留凹槽二次镶嵌。遇水膨胀止水条可用于地下无水的建筑，一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位，如地下水位以上的地下室外墙，基础筏板等，即主要防止土层中的毛细水。即便漏水时，对建筑物的影响不大，可以通过堵漏灵等防水材料迅速解决，但不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶上。