

# 恩施市F-60桥梁伸缩缝

产品名称	恩施市F-60桥梁伸缩缝
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:60mm
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

桥梁弹性缝在施工前的准备工作也很重要，下面一起来了解设备前的一些设备要求和施工办法，桥梁弹性缝的设备要求及施工办法桥梁弹性缝安全设备要求：要求施工单位将弹性缝吊装就位，查看其中心线与梁缝中心线是否重合，其顶面与路面标高是否共同，及时进行调整。

将预埋钢筋和弹性缝锚固件焊接结实，再横穿12或16水平钢筋。一定要当即拆除弹性缝定位压板，鏖去定位螺丝，并用角向砂轮磨去焊疤，补上油漆。用胶粘纸带或木板密封弹性缝顶面缝口，在槽口部位即浇筑50号混凝土；用刺进式振荡棒，充分振捣密实，抹平混凝土过度段外表。

用直尺查看弹性缝顶面、过度段，应尽量与路面平顺，做好混凝土养生后方可通车，桥梁弹性缝设备前应查看弹性缝是否有出厂合格证、运用说明书等，并约请监理、规划及有关人员对弹性缝外观、几许精度进行查看验收，合格后方可运用。在桥梁上进行划线、切开：根据规划方位放出弹性缝中线。

### 桥梁伸缩缝

产品特点：建筑高度低，国产热轧全体成型，异型钢材高度尽50mm,结构简单，装置便利，具有明显的可靠性、舒适性和耐久性。适用于桥面铺装层厚度大于或等于80mm、伸缩量小于或等于80mm的各种桥梁。既便利旧桥梁伸缩缝替换，又可供新桥梁建筑选用

由于一些伸缩缝装置不适就会产生跳车现象，不但在国内的公路桥梁上存在，在国外也没有处理。因此，我们为了消除台阶，防止跳车，保持杰出的路况，有关部门及施工单位选用了许多卓有成效的措施与办法，在很大程度上减少了桥梁伸缩缝处跳车病害。

### 桥梁伸缩缝

：指的是为满足桥面变形的请求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。请求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自在伸缩，结实牢靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声；要能避免雨水和渣滓泥土渗入阻塞。

装置、检查、养护、消弭污物都要简易便当。在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开，桥梁伸缩缝的作用：在于调理由车辆荷载和桥梁建筑资料所惹起上部构造之间的位移和联合。斜交桥的伸缩安装一旦被毁坏，将严重影响行车的速度、温馨性与平安，以至形成行车平安事故。

桥梁伸缩缝普通有对接式、钢制支承式、组合剪切式（板式）、模数支承式以及弹性安装，对接式对接式伸缩缝安装，依据其结构方式和受力特性的不同，可分为填塞对接型和嵌固对接型两种。填塞对接型伸缩安装是以沥青、木板、麻絮、橡胶等资料填塞缝隙，伸缩体在任何状况下都处于受压状态。