

深圳无线测温系统

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 深圳无线测温系统 |
| 公司名称 | 安科瑞电气股份有限公司 |
| 价格 | 280.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:安科瑞 型号:ATE400 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区育绿路253号 |
| 联系电话 | 021-69253262 13774431046 |

产品详情

1. 概述

开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统，可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头，柜体表面等部位温度进行实时监测，方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。

2. 系统架构

开关柜无线测温系统由[无线温度传感器](#)、测温通讯终端（温度显示仪）、温度监测预警工作站三部分组成，

3. 系统功能

3.1 实时监测

Acrel-2000T无线测温监控软件人机界面友好，能够以配电一次图的形式直观显示各测温节点的温度数据及有关故障、告警等信息。

3.2 温度查询

温度历史曲线（1分钟、5分钟、60分钟可选）：

3.3 运行报表

查询各回路设备运行温度报表。

3.4实时报警

壁挂式无线测温监控设备具有实时报警功能，设备能够对温度越限等事件发出警告。设备提供以下几种告警方式：

- 1) 弹出事件报警窗口。
- 2) 实时语音报警功能，能够对所有事件发出语音告警。
- 3) 短信警告。可以向指定手机号码发送告警信息短信（需选配短信猫）。

3.5历史告警查询

2000T无线测温监控系统能够对所有告警事件记录进行存储和管理，方便用户对系统和告警等事件进行历史追溯，查询统计、事故分析。

3.6用户权限管理

Acrel-2000T无线测温监控系统为保障系统安全稳定运行，设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作（如数据库修改等）。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限，为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。

3.7定值设置

用于修改高温定值、超温定值。

WEB，手机APP（可选）：

通过网址和手机APP展示页面显示变电站数量、变压器数量、监测点位数量等概况信息，设备温度、通信状态，用电分析和事件记录。