

长沙市80型桥梁伸缩缝密封橡胶条

产品名称	长沙市80型桥梁伸缩缝密封橡胶条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	88.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

桥梁伸缩缝密封条的胶条可不是人们认为是为了缝隙伸缩安装的，桥梁伸缩缝的伸缩量是看槽宽，这就是我们常说的为什么会有40、60、80等这些间距，其实就是槽宽的间距，因为安装桥梁伸缩缝的地方桥梁下面有滑动支座，这样就可以方便伸缩了。

桥梁伸缩缝胶条的主要作用防水防尘，为了不让杂物进入缝隙，影响伸缩。桥梁伸缩缝胶条的安装可以说就很简单了，先将一端塞进各种孔型的型钢一端，然后拉伸另一端，另一端型钢的时候见过安装自行车内胎用的那种弯形工具不，用这种工具把胶条弯进去即可。

伸缩缝橡胶条用途桥梁伸缩缝胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，规格型号全部按照交通部，铁道部的标准生产可与C型、F型及E型缝及其它型号伸缩缝配套使用，橡胶伸缩缝是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形，橡胶伸缩缝它具有安装方便、行驶平稳、fang水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与hao评，桥梁伸缩缝中的密封胶条利用橡胶的气密性遇水膨胀性有效地fang止了雨水的渗漏，保护了桥梁伸缩缝与道路的正常功能和免损坏，密封条既能抗拉力，又可进行侧向和垂直的位移，相比之下，伸缩缝的漏水给桥梁结构将造成一定的破坏，毛勒伸缩缝在施工时，预留槽口的同时，做好钢筋的预埋工作，

伸缩缝密封条更换安装方法：破损的伸缩缝在不断伸缩的过程中，会渐渐的被完全破坏，因此便起不到梁体碰撞时的缓冲作用，所以此道伸缩缝的维修工作是需要靠前时间内解决的。其他位置伸缩缝胶条的破损，由于到了春夏两季，雨水较多，这些破损的胶条已经起不到防水的作用，那么雨水会对伸缩缝下方的伸缩箱造成冲刷，腐蚀，从而缩短伸缩缝的使用寿命。同时雨水的冲刷也会对梁体造成一定的损伤。所以全桥伸缩缝已经损坏的胶条，即将在雨季来临之前全部进行更换。伸缩缝密封条适用范围：

- 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25+60地区
- 2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40+60地区 桥梁伸缩缝中的密封胶条利用橡胶的气密性遇水膨胀性有效地防止了雨水的渗漏，保护了桥梁伸缩缝与道路的正常功能和免损坏。密封条既能抗拉力，又可进行侧向和垂直的位移。相比之下，伸缩缝的漏水给桥梁结构将造成一定的破坏。

公路桥梁伸缩缝不适合要积极主动的调节

如果我们安装公路桥梁伸缩缝的情况下出现不适合的状况，我们要立即的开展调节的。1.假如在公路桥梁伸缩缝运送到工程施工地址以后出现形变的状况，很有可能是由于撞击产生的，是不太好开展修补的，安装的情况下，要选用保护的对策，防止机动车行驶会导致二次伤害的。

2.假如出现变形缝的伸缩式量不易调节的状况，要开展细心的查验，假如不过关得话能够运往当场的。3.设计图具有非常好的引导的作用的，要高度重视它的功效。要细心的和当场的状况开展核查，要确定规格没有错漏，随后放进预埋槽里边。4.联接缝的地区要用聚乙烯保温泡沫板开展添充的，避免混凝土浇筑保护带混凝土的情况下灌入，那样让变形缝无效的。并且设备的里边也不可以灌入混凝土的，以防拆换V品牌形象胶布的情况下会接到摩擦阻力的。

5.安装完以后要将保护带混凝土的混凝土浇筑后的一星期开展撒水的空气氧化，那样避免缝隙的出现的