

攀枝花市GJZ矩形板式橡胶支座

产品名称	攀枝花市GJZ矩形板式橡胶支座
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	68.00/块
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:284KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

板式橡胶支座的是中小桥梁中常用的橡胶支座，板式支座的也是分一些型种类的，所以有一些图纸用一些参数型号表示他规格。首先从板式橡胶支座形状上讲主要分为两种：一种为矩形简称“J”一种为圆形简称“Y”针对于F4这个标志指的我们板式橡胶支座的一种型带四氟板的支座。那么我们说GYZGJZ中Y,J我们了解了。G代表的是什么“公路”的意思。Z就是支座的简称了。那么大家的疑问基本上都解释清楚了。板式橡胶支座的分为矩形和圆形，以上两图一个是正面的，一个是截面的图片，两个图可以清楚看到板式橡胶只做过过的结构的图

普通板式橡胶支座多适用于跨径小于30m、位移量较小的桥梁。不同的平面形状适用于不同的桥梁结构：正交桥用矩形支座；曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座；斜交桥亦可用斜角（平行四边形）支座（它的锐角与梁的斜交角相同），但这种支座正在被圆形支座所代替。四氟板式橡胶支座多适用于大跨径、多跨连续、简支梁连续板等结构的大位移量的桥梁。它还可用作连续梁顶推及T梁横移的滑块。矩形、圆形四氟板式橡胶支座的应用分别与普通板式橡胶支座相同。采用板式橡胶支座则没有固定支座与活动支座之分，这时桥跨结构作用于桥墩台上的水平力将由各个支座均匀传递。连续梁桥应在每联中的一个桥墩上设置固定支座，其余墩台上设置活动支座。为了使全梁的纵向变形分散在梁的两端

因为暖气片水容量小，所以在加热、运送循环能耗少小，升温比较快，效率比较高，比较节能。像小水量钢制暖气片，铜铝复合暖气片，它们的水容量都不是比较大，可是比照节能，散热也相对敏捷。经过这样的比照，您也看出来，大水量暖气片单片散热量高，可是在散热时热损耗比较大，适用于房间面积较大，会集供暖的家庭。而小水量暖气片比较节能，升温比较敏捷，比较适合房间不大，分户供暖的用户。如果是因为暖气片中有空气导致暖气片有水声，正式开始供暖的时候，用扳手或者钳子把暖气散热片上的小排气阀(又称放气阀)打开。直至气体排尽再拧紧，这样做既可以消除水声又可以提高暖气的散热效率;要是因里面有杂物，经由水流冲刷造成声响，也是通过排气才能解决这一问题

单位时间内水流量较大，可以散发出比较多的热量。在冬天供暖的时分，使用大水量暖气片，

到达一样温度，暖气片片数比较少。因为暖气片水容量小，所以在加热、运送循环能耗少小，升温比较快，效率比较高，比较节能。像小水量钢制暖气片，铜铝复合暖气片，它们的水容量都不是比较大，可是比照节能，散热也相对敏捷。经过这样的比照，您也看出来了，大水量暖气片单片散热量高，可是在散热时热损耗比较大，适用于房间面积较大，会集供暖的家庭。而小水量暖气片比较节能，升温比较敏捷，比较适合房间不大，分户供暖的用户。如果是因为暖气片中有空气导致暖气片有水声，正式开始供暖的时候，用扳手或者钳子把暖气散热片上的小排气阀(又称放气阀)打开。