

JS聚合物水泥基防水涂料成分配比

产品名称	JS聚合物水泥基防水涂料成分配比
公司名称	广州护城建材科技有限公司
价格	9.40/kg
规格参数	品牌:护城元帅 用量:1.0-1.2kg/m 液态类型:溶剂型
公司地址	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科荣二街3号
联系电话	13925180098

产品详情

聚合物水泥防水涂料是和水泥、石英砂、轻重质碳酸钙等无机填料及各种添加剂所组成的无机粉料通过合理配比、复合制成的一种双组份、水性建筑防水涂料。

JS聚合物水泥基防水涂料的适用范围：

适用于屋面、楼顶、卫生间、地下室、阳台等家装工程防水。

JS聚合物水泥基防水涂料具有以下产品特性：

1、施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短。

2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果。

3、防水层与基层、防水层与上部沥青混凝土粘接牢固。技术指标 主要技术指标（依据JT/T535-2004和JC/T975-2005《路桥用水性沥青基防水涂料》标准要求）

使用JS聚合物水泥基防水涂料施工时应注意以下方面：

1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专项使用鬃刷。

2、基层要求：桥面板，梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。

3、基层应干净、干燥、无积水。

4、基层处理：基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、砂浆等结硬杂物，应将其打磨掉。

5、防水层施工步骤：（以三涂为例）